# ARM7011-W2(868) - Relé vía radio 12VDC para Sistemas de alarma Dahua Airshield

## Precio: 43.79€

SKU: ARM7011-W2(868)

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/modulos/expansores/arm7011-w2868/

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas: 2338**
**Categorías: INTRUSIÓN, Módulos, Expansores IN-OUT/PGM**
**Etiquetas:**
La tecnología de salto de frecuencia y comunicación bidireccional garantizan que la comunicación sea estable.Admite detección de interferencias y cifrado de comunicaciones.Admite actualización en la nube y se restaura automáticamente cuando falla la actualización en la nube.Protección contra sobrecalentamiento.Detección de voltaje.1 entrada de sabotaje externo de canal.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| **Entrada de alarma** | 1 para manipulación, NO/NC |
| **Salida de relé** | 1, NO/NC (0–36 VCC, máx. 5 A) |
| **Luz indicadora** | 1 para múltiples estados (emparejamiento, comunicación) |
| **Botón** | 1 |
| **Actualización remota** | Actualización de la nube |
| **Modo de prueba** | Sí |
| **Frecuencia portadora** | 868,0 MHz – 868,6 MHz |
| **Mecanismo de comunicación** | De dos vías |
| **Distancia de comunicación** | 1.200 m (3.937,01 pies) en áreas abiertas |
| **Modo de cifrado** | AES128 |
| **Salto de frecuencia** | Sí |
| **Fuente de alimentación** | 7–24 VCC |
| **Temperatura de funcionamiento** | –10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) (interior) |
| **Humedad de funcionamiento** | 10%–90% (humedad relativa) |

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| **Temperatura de almacenamiento** | –10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) |
| **Humedad de almacenamiento** | 10%–90% (humedad relativa) |
| **Dimensiones del producto** | 39 × 33 × 19 mm (1,54" × 1,30" × 0,75") |
| **Dimensiones del embalaje** | 95 × 59,5 × 30,5 mm (3,74" × 2,34" × 1,20") |
| **Peso neto** | 45 g (0,10 libras) |
| **Peso bruto** | 60 g (0,13 libras) |
| **Instalación** | Montaje en pared |
| **Material de la carcasa** | PC + ABS |
| **Certificaciones** | ESTE |