

ARM7011-W2(868) - Relé vía radio 12VDC para Sistemas de alarma Dahua Airshield



SKU: ARM7011-W2(868)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion->

[alarmas/modulos/expansores/arm7011-w2868/](https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/modulos/expansores/arm7011-w2868/)

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: INTRUSIÓN, Módulos, Expansores IN-OUT/PGM

Etiquetas: AIRSHIELD, DAHUA, NOVEDAD

La tecnología de salto de frecuencia y comunicación bidireccional garantizan que la comunicación sea estable. Admite detección de interferencias y cifrado de comunicaciones. Admite actualización en la nube y se restaura automáticamente cuando falla la actualización en la nube. Protección contra sobrecalentamiento. Detección de voltaje. 1 entrada de sabotaje externo de canal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Entrada de alarma	1 para manipulación, NO/NC
Salida de relé	1, NO/NC (0–36 VCC, máx. 5 A)
Luz indicadora	1 para múltiples estados (emparejamiento, comunicación)
Botón	1
Actualización remota	Actualización de la nube
Modo de prueba	Sí
Frecuencia portadora	868,0 MHz – 868,6 MHz
Mecanismo de comunicación	De dos vías
Distancia de comunicación	1.200 m (3.937,01 pies) en áreas abiertas
Modo de cifrado	AES128
Salto de frecuencia	Sí
Fuente de alimentación	7–24 VCC
Temperatura de funcionamiento	–10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) (interior)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (humedad relativa)
Temperatura de almacenamiento	–10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)
Humedad de almacenamiento	10%–90% (humedad relativa)
Dimensiones del producto	39 × 33 × 19 mm (1,54" × 1,30" × 0,75")

Parámetro	Valor
Dimensiones del embalaje	95 × 59,5 × 30,5 mm (3,74" × 2,34" × 1,20")
Peso neto	45 g (0,10 libras)
Peso bruto	60 g (0,13 libras)
Instalación	Montaje en pared
Material de la carcasa	PC + ABS
Certificaciones	ESTE