

ARM7012-W2(868) - Relé vía radio 220VAC para Sistemas de alarma Dahua Airshield



SKU: ARM7012-W2(868)

Link: [https://www.mundicam.com/productos/intrusion-
alarmas/modulos/expansores/arm7012-w2868/](https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/modulos/expansores/arm7012-w2868/)

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: INTRUSIÓN, Módulos, Expansores IN-OUT/PGM

Etiquetas: AIRSHIELD, DAHUA, NOVEDAD

La tecnología de salto de frecuencia y comunicación bidireccional garantiza que la comunicación sea estable. Admite detección de interferencias y cifrado de comunicación. Admite actualización en la nube y se restaura automáticamente cuando falla la actualización en la nube. Protección contra sobrecalentamiento y sobrecarga. Monitorea voltaje, corriente y consumo de energía.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Salida de relé

Luz indicadora

Botón

Actualización remota

Modo de prueba

Frecuencia portadora

Mecanismo de comunicación

Distancia de comunicación

Modo de cifrado

Salto de frecuencia

Fuente de alimentación

Temperatura de funcionamiento

Humedad de funcionamiento

Temperatura de almacenamiento

Humedad de almacenamiento

Dimensiones del producto

Dimensiones del embalaje

Valor

1, NO/NC (100–240 V CA, máx. 13 A)

1 para múltiples estados (emparejamiento, comunicación)

1

Actualización de la nube

Sí

868,0 MHz – 868,6 MHz

De dos vías

1.200 m (3.937,01 pies) en áreas abiertas

AES128

Sí

100–240 V CA, 50/60 Hz

–10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) (interior)

10%–90% (humedad relativa)

–10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)

10%–90% (humedad relativa)

39 × 33 × 19 mm (1,54" × 1,30" × 0,75")

95 × 59,5 × 30,5 mm (3,74" × 2,34" × 1,20")

Parámetro	Valor
Peso neto	45 g (0,10 libras)
Peso bruto	60 g (0,13 libras)
Instalación	Montaje en pared
Material de la carcasa	Plástico
Certificaciones	ESTE