

# ARM9A4-P-W2(868) - Transmisor vía radio Dahua



SKU: ARM9A4-P-W2(868)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/accesorios-intrusion-alarmas/arm9a4-p-w2868/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Categorías:** INTRUSIÓN, Accesorios Intrusión

**Etiquetas:** AIRSHIELD, DAHUA, NOVEDAD

Transmisor inalámbrico multi IO de DahuaConexión a Hub a través de RF o comunicación de red16 entradas de alarma, 4 salidas de relé2 salidas de alimentación auxiliares con una potencia máxima de 24 W para alimentar detector cableado y sirena, y soportar detección de sobrecarga y cortocircuitoPOE, alimentación de CA y batería recargable (opcional) tres opciones de fuente de alimentación

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Parámetro                           | Valor                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Entradas de alarma</b>           | 16 canales locales; canales 1-6 con detección de pulsos; 1-16 con 0EOL/EOL/2EOL/3EOL |
| <b>Salidas de alarma</b>            | 4 canales locales (máx. 30 V CC, 3 A)                                                |
| <b>Modo de red</b>                  | Ethernet                                                                             |
| <b>Puerto de red</b>                | 1 RJ-45 10/100 Mbps, con alimentación PoE                                            |
| <b>Salidas de potencia auxiliar</b> | 2 salidas de 14,5 V; total 1 A (con PoE), 2 A (sin PoE)                              |
| <b>Luz indicadora</b>               | 1 LED de estado                                                                      |
| <b>Botones</b>                      | 1 de encendido, 1 de reinicio                                                        |
| <b>Actualización remota</b>         | Soporta actualización en la nube                                                     |
| <b>Detección de batería baja</b>    | Sí                                                                                   |
| <b>Manoseo</b>                      | Sí                                                                                   |
| <b>Indicador LED</b>                | 1 indicador                                                                          |
| <b>Ubicación de uso</b>             | Interior                                                                             |
| <b>Frecuencia portadora</b>         | 868 MHz                                                                              |
| <b>Potencia transmisor (EIRP)</b>   | Límite de 25 mW                                                                      |
| <b>Mecanismo de comunicación</b>    | Bidireccional                                                                        |
| <b>Distancia de comunicación</b>    | Hasta 1.600 m en espacio abierto                                                     |

|                                |                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parámetro                      | Valor                                                                                                               |
| Modo de cifrado                | AES128                                                                                                              |
| Salto de frecuencia            | Sí                                                                                                                  |
| Fuente de alimentación         | 100–240 V CA, PoE (802.3at)                                                                                         |
| Tipo de fuente de alimentación | Tipo A                                                                                                              |
| Tiempo de espera               | Hasta 30 horas en modo estático                                                                                     |
| Umbral batería baja            | 11.000 mV                                                                                                           |
| Umbral restauración batería    | 12.000 mV                                                                                                           |
| Consumo energético (220 V CA)  | Reposo: 40 mA Irms; Máximo con 2 A de carga: 315 mA Irms                                                            |
| Consumo energético (PoE)       | Reposo: 125 mA; Máximo con 0,75 A de carga: 612 mA                                                                  |
| Temperatura de funcionamiento  | –10 °C a +50 °C (+14 °F a +122 °F)                                                                                  |
| Humedad de funcionamiento      | 10% – 90% HR                                                                                                        |
| Dimensiones del producto       | 304 × 235 × 90,8 mm (11,97" × 9,25" × 3,57")                                                                        |
| Peso neto                      | 1,22 kg (2,69 lb)                                                                                                   |
| Peso bruto                     | 1,78 kg (3,92 lb)                                                                                                   |
| Instalación                    | Montaje en pared                                                                                                    |
| Material de la carcasa         | PC + ABS                                                                                                            |
| Color                          | Blanco                                                                                                              |
| Protección                     | IP30                                                                                                                |
| Certificaciones                | CE                                                                                                                  |
| Nivel anticorrosión            | Protección básica                                                                                                   |
| Temperatura de almacenamiento  | –10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)                                                                                  |
| Humedad de almacenamiento      | 10% – 90%                                                                                                           |
| Dimensiones del embalaje       | Independiente: 269 × 140 × 280 mm (10,59" × 0,55" × 11,02")Con funda: 585 × 443 × 399 mm (23,03" × 17,44" × 15,71") |