

ART-ARC3800H-03-FW2(868) - KIT de Alarma Dahua



SKU: ART-ARC3800H-03-FW2(868)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/kits-intrusion-alarmas/kits-via-radio/art-arc3800h-03-fw2868/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: INTRUSIÓN, KIT'S, KIT'S Vía Radio

Etiquetas: AIRSHIELD, DAHUA, NOVEDAD

KIT de Alarma Dahua 4G LTE compuesto por:1x Panel de control 4G LTE de 150 dispositivos vía radio1x Pulsador vía radio 868MHz1x Detector PIR vía radio 868MHz con Alcance de 12 metros y antimascotas hasta 18 kg1x Magnético vía radio 868MHz.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Contenido del kit	1 Hub ARC3800H-FW2, 1 Control remoto ARA24-W2, 1 Detector PIR ARD1233-W2, 1 Detector puerta ARD323-W2 Hasta 150 dispositivos (6 sirenas, 64 PIR, 64 mandos, 8 teclados, 4 repetidores)
Zonas inalámbricas (Hub)	Ethernet, Wi-Fi, red celular (2 SIM, 1 activa a la vez)
Modos de red	1 RJ-45, 10/100 Mbps
Puerto de red	Li-ion recargable 4750 mAh
Batería de respaldo	8 canales IPC (solo carga videos alarma)
Entrada video	1 canal con control de volumen
Salida de audio	Llamada telefónica y altavoz local
Transmisión de voz	Estado alarmas, armado, conexión red, fallos
Indicadores LED (Hub)	Restablecer, botón voltaje, cambio AP
Botones (Hub)	Hasta 33 app usuarios (31 generales, 1 admin, 1 instalador), 32 usuarios teclado
Gestión de usuarios (App/Teclado)	Hasta 5000 entradas
Registros	SIA, SoftGuard
Protocolos transmisión	Sí (hasta 5 números)
SMS y llamadas	Sí
Enlace vídeo	Hasta 50 mensajes de alarma
Almacenamiento sin conexión	

Parámetro	Valor
Actualización remota	En la nube
Detección batería baja	Sí
Antimanipulación	Sí
Idioma	Hasta 14 idiomas (incluido español)
Consumo energía (Hub)	220 VAC 80 mA (máx), 220 VAC 40 mA (espera)
Temperatura funcionamiento (Hub)	–10 °C a +55 °C (sin batería), 0 °C a +45 °C (con batería)
Humedad funcionamiento (Hub)	10%–90% HR
Dimensiones (Hub)	174,8 x 174,8 x 38,3 mm
Peso neto (Hub)	510 g
Material carcasa (Hub)	PC + ABS
Frecuencia portadora	868,0–868,6 MHz
Potencia transmisor (EIRP)	Límite 25 mW
Comunicación inalámbrica	Bidireccional
Distancia comunicación	Hub: hasta 2000 mControl remoto: 900 mDetector puerta: 1200 mDetector PIR: 1600 m
Modo cifrado	AES128
Salto de frecuencia	Sí