

# ARU-200 - Repetidor de señal



SKU: ARU-200

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/accesorios-intrusion-alarmas/aru-200/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2357

**Categorías:** INTRUSIÓN, Accesorios Intrusión

**Etiquetas:** SATEL

Repetición de señales desde 46 dispositivos inalámbricos  
Radiocomunicación bidireccional encriptada en la banda de frecuencia de 868 Mhz (estándar AES)  
Diversificación de los canales de transmisión: 4 canales que permiten seleccionar automáticamente el canal que posibilite realizar la transmisión sin interferencias con otras señales en una banda de frecuencia de 868 MHz  
Actualización del firmware del repetidor remota  
Diodo LED para la señalización del estado del repetidor  
Protección antisabotaje contra la apertura de la caja  
Alimentación con una tensión de 230 V AC  
Fuente de alimentación conmutada incorporada  
Entrada de alimentación protegida contra cortocircuitos  
Batería como fuente de alimentación de emergencia  
Sistema de carga de la batería  
Control de estado de la batería y desconexión de la batería agotada

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones de la caja	126 x 158 x 32 mm
Dimensiones de la pletina electrónica	87 x 104 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10°C...+55°C
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	8 mA
Consumo máximo de la corriente	15 mA
Peso	256 g
Humedad máxima	93±3%
Banda de la frecuencia de trabajo	868,0 ÷ 868,6 MHz
Clase medioambiental según EN50 130-5	II
Batería de litio-ión	3,7 V / 1800 mAh
Tensión de alimentación	230 V AC, 50-60 Hz
Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ACU-220	para 2000 m
Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ACU-280	para 1600 m