
AS4300-24GT4GF - Switch L2+ de 24 puertos Gigabit + 4 SFP



SKU: AS4300-24GT4GF

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/switch-gestionable/gestionable-21-30-puertos/as4300-24gt4gf/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: NETWORKING, Switch Gestionable, Gestionable 21-30 Puertos

Etiquetas: DAHUA, DAHUA-FUERA

Switch Dahua gestionable L2+24 puertos Ethernet Gigabit4 puertos SFP Gigabit1 puerto consolaDirecciones MAC 8KAgregación de enlaces, control de flujo, enrutamiento estático/dinámicoGestión Web, CLI y SNMPIncluye alimentador 220V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Puertos RJ45	24 puertos 10/100/1000 Mbps
Puertos SFP	4 puertos 100/1000 Mbps
Puerto consola	1 puerto consola
Estándares de red	IEEE802.3x, 802.3ad, 802.1p, 802.1q, 802.1x, 802.1d, 802.1w, 802.1s
Funciones L2 y L2+	Potentes funciones L2 y L2+
Capacidad de conmutación	56 Gbps
Tasa de transferencia	41,7 Mpps
Memoria de búfer de paquetes	12 MB
Jumbo frame	10K Byte
Direcciones MAC	8K
VLAN	4K
Funciones adicionales	Agregación de enlaces, control de flujo, enrutamiento estático/dinámico (RIP, OSPF), gestión Web, CLI, SNMP
Protocolo de red en anillo	STP, RSTP, MSTP, PVST
Alimentación	100 V ~ 240 V CA, 50/60 Hz, 1 A
Consumo	9 W (reposo), 23 W (máximo)
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a +70 °C
Temperatura de funcionamiento	-5 °C a +45 °C
Humedad relativa de funcionamiento	5% – 95%
Protección contra rayos	8 kV

Parámetro	Valor
Instalación	Sobremesa o montaje en bastidor
Dimensiones (An × Al × Pr)	440 × 44 × 160 mm
Peso neto	2,5 kg
Peso bruto	3,2 kg
Incluye	Alimentador
Certificaciones	CE, FCC