

ASA3213GL-MW - Terminal Control de Presencia Dahua



SKU: ASA3213GL-MW

Link: <https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-presencia/control-de-presencia/asa3213gl-mw/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: Controles Presencia, Presencia Autónomos, OUTLET, Accesos (Outlet),

Etiquetas: DAHUA, OUTLET

Terminal control de presencia Dahua con detección facial
Pantalla LCD de 4,3 pulgadas (480x272)
Lente dual gran angular de 2 megapíxeles
Iluminación blanca e infrarroja
Soporta asistencia por rostro, tarjeta y contraseña
Hasta 500 usuarios, 500 rostros y 500 tarjetas
Registro de hasta 150.000 eventos
Soporta funcionamiento sin red
Distancia facial de 0,3 ~ 1,5 metros
Precisión de verificación facial del 99,5%
Velocidad de comparación facial de 0,3 segundos por persona
Baja tasa de falso reconocimiento
Soporta detección de vitalidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Procesador principal	Procesador integrado
Protocolo de red	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
Protocolo OSDP	Apoyo
Interoperabilidad	CGI
SDK	Apoyo
Pantalla de visualización	Pantalla TFT de 4,3 pulgadas
Tipo de pantalla	Pantalla capacitiva
Resolución	480 × 272
Cámara	Cámara de alta definición CMOS de 2MP
Mensaje de voz	Sí
Caja	PC+ABS
Tipo de tarjeta	Tarjeta de circuito integrado
Actualización de red	Sí
Lector de tarjetas periférico	1 RS-485
Vigilancia en tiempo real	Sí

Parámetro	Valor
Autenticación múltiple	Sí
Toma imágenes de rostros tras deslizar tarjeta	Sí
Registro automático	Sí
Exportación de registro de asistencia	Exportación a unidad flash USB
Modo de asistencia	Asistencia fija; asistencia gratuita
Estadísticas de asistencia	Estadísticas por personal, mes, anomalía
Configuración de departamento	20 departamentos
Ajuste de turno	24 turnos
Capacidad de usuario	500
Capacidad de la cara	500
Capacidad de la tarjeta	500
Capacidad de contraseña	500
Capacidad de registro	150.000
Puerto RS-485	1
Puerto USB	1 puerto USB 2.0
Puerto de red	1 RJ-45, 10 Mbps/100 Mbps autoadaptable
Entrada de alarma	1
Enlace de alarma	Sí
Botón de salida	1
Detección del estado de la puerta	1
Control de bloqueo	1
Alarma de manipulación	Sí
Adaptador de corriente	Incluido
Modo de fuente de alimentación	CC 12V 1.5A
Consumo de energía	? 18 W
Dimensiones del producto	116 mm × 107 mm × 22 mm (Al × An × Pr)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)
Humedad de funcionamiento	5 % a 95 % HR (sin condensación)
Entorno operativo	Interior
Método de instalación	Montaje superficial; montaje de escritorio
Certificación	CE/FCC