ASA3213GL-MW-TERMINAL CONTROL DE PRESENCIA DAHUA C



SKU: ASA3213GL-MW

Link: https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-presencia/control-de-

presencia/asa3213gl-mw/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: Controles Presencia, Presencia Autónomos, OUTLET, Accesos (Outlet),

Etiquetas: DAHUA, OUTLET

Terminal control de presencia Dahua con detección facialPantalla LCD de 4,3 pulgadas (480x272)Lente dual gran angular de 2 megapíxelesIluminación blanca e infrarrojaSoporta asistencia por rostro, tarjeta y contraseñaHasta 500 usuarios, 500 rostros y 500 tarjetasRegistro de hasta 150.000 eventosSoporta funcionamiento sin redDistancia facial de 0,3 ~ 1,5 metrosPrecisión de verificación facial del 99,5%Velocidad de comparación facial de 0,3 segundos por personaBaja tasa de falso reconocimientoSoporta detección de vitalidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Procesador principal Protocolo de red Protocolo OSDP Interoperabilidad

SDK

Pantalla de visualización

Tipo de pantalla Resolución Cámara

Mensaje de voz

Caja

Tipo de tarjeta Actualización de red Lector de tarjetas periférico Vigilancia en tiempo real Valor

Procesador integrado

IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P

Apoyo CGI Apoyo

Pantalla TFT de 4,3 pulgadas

Pantalla capacitiva

 480×272

Cámara de alta definición CMOS de 2MP

Sí

PC+ABS

Tarjeta de circuito integrado

Sí

1 RS-485

Sí

Parámetro Valor Autenticación múltiple Sí Toma imágenes de rostros tras deslizar tarjeta Sí Registro automático Sí Exportación de registro de asistencia Exportación a unidad flash USB Modo de asistencia Asistencia fija; asistencia gratuita Estadísticas de asistencia Estadísticas por personal, mes, anomalía Configuración de departamento 20 departamentos Ajuste de turno 24 turnos Capacidad de usuario 500 Capacidad de la cara 500 Capacidad de la tarjeta 500 Capacidad de contraseña 500 Capacidad de registro 150.000 Puerto RS-485 1 **Puerto USB** 1 puerto USB 2.0 Puerto de red 1 RJ-45, 10 Mbps/100 Mbps autoadaptable Entrada de alarma Enlace de alarma Sí Botón de salida 1 Detección del estado de la puerta 1 Control de bloqueo 1 Sí Alarma de manipulación Adaptador de corriente Incluido Modo de fuente de alimentación CC 12V 1.5A ? 18 W Consumo de energía Dimensiones del producto 116 mm \times 107 mm \times 22 mm (Al \times An \times Pr)

Temperatura de funcionamiento Humedad de funcionamiento

Entorno operativo Método de instalación

Certificación

-10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) 5 % a 95 % HR (sin condensación)

Montaje superficial; montaje de escritorio

CE/FCC