ASA3223A-W - Control de asistencia mediante reconocimiento facial



SKU: ASA3223A-W

Link: https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-

acceso/controladoras/asa3223a-w/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: ACCESOS, Controles Acceso, Controladoras

Etiquetas: DAHUA

Pantalla táctil de cristal de 4,3 pulgadas con una resolución de 480 × 272. Cámara de doble lente gran angular de 2 MP con iluminación IR y DWDR. Métodos de verificación , incluyendo reconocimiento facial y contraseña. Admite la detección de máscaras. Reconoce rostros a una distancia de 0,3 m a 1,5 m (0,98 pies a 4,92 pies). Admite 2.000 usuarios, 2.000 rostros, 2.000 contraseñas, 50 administradores y 300.000 registros. La detección de vida tiene una tasa de precisión de reconocimiento facial del 99,9% y el tiempo de comparación 1:N es de 0,2 s por persona. Admite la personalización de las indicaciones de voz.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro
Procesador
Tipo de producto
Protocolos de red
Interoperabilidad

SDK/API Pantalla

Tipo de pantalla Resolución de pantalla

Cámara WDR Compensación de luz

Compensación de luz Indicaciones de voz

Carcasa

Métodos de verificación

Valor

Procesador integrado

Autónomo

IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; P2P

ONVIF; CGI

Sí

Pantalla LCD de 4,3 pulgadas Pantalla táctil capacitiva

 $480 (H) \times 272 (V)$

Cámara de doble lente HD CMOS de 2 MP

DWDR

IR automático

Sí

PC + ABS

Contraseña, reconocimiento facial y otros métodos de

Parámetro Valor

verificación
Listas de períodos
Períodos de vacaciones
verificación
128 períodos
128 períodos

Actualización de red

Wi-Fi IEEE 802.11b/802.11g/802.11n (2,4 GHz)

Configuración webSíRegistro automáticoSíMonitoreo en tiempo realSí

Rango de altura (reconocimiento facial)1,1 m-2,0 m (3,61 pies-6,56 pies) **Distancia de reconocimiento facial**0,3 m-1,5 m (0,98 pies-4,92 pies)

Precisión de reconocimiento facial 99.9%
Tiempo de reconocimiento facial 0,2 segundos
Capacidad de usuarios 2.000

Capacidad de usuarios2.000Capacidad de imágenes faciales2.000Capacidad de contraseñas2.000Capacidad de registros300.000USB1 x USB 2.0Alimentación12 V CC, 1,5 A

Consumo ?18 W Adaptador de corriente Estándar

Adaptador de corriente Estandar

Dimensiones 115,0 mm \times 118,0 mm \times 27,1 mm (Alto \times Ancho \times

Profundidad)

Dimensiones del embalaje 190 mm × 179 mm × 127 mm (L × A × H, caja protectora)

Peso neto / bruto 250 g / 400 g Temperatura de funcionamiento -10 °C a +40 °C

Humedad de funcionamiento 0%–90% (HR), sin condensación

Entorno operativo Interior

Accesorios incluidos Soporte de pared y soporte de escritorio

Instalación Soporte de pared; soporte para caja de 86 mm; soporte de

escritorio