

ASA3223A-W - Control de asistencia mediante reconocimiento facial



SKU: ASA3223A-W

Link: <https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/controladoras/asa3223a-w/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: ACCESOS, Controles Acceso, Controladoras

Etiquetas: DAHUA

Pantalla táctil de cristal de 4,3 pulgadas con una resolución de 480 × 272. Cámara de doble lente gran angular de 2 MP con iluminación IR y DWDR. Métodos de verificación, incluyendo reconocimiento facial y contraseña. Admite la detección de máscaras. Reconoce rostros a una distancia de 0,3 m a 1,5 m (0,98 pies a 4,92 pies). Admite 2.000 usuarios, 2.000 rostros, 2.000 contraseñas, 50 administradores y 300.000 registros. La detección de vida tiene una tasa de precisión de reconocimiento facial del 99,9% y el tiempo de comparación 1:N es de 0,2 s por persona. Admite la personalización de las indicaciones de voz.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Procesador	Procesador integrado
Tipo de producto	Autónomo
Protocolos de red	IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; P2P
Interoperabilidad	ONVIF; CGI
SDK/API	Sí
Pantalla	Pantalla LCD de 4,3 pulgadas
Tipo de pantalla	Pantalla táctil capacitiva
Resolución de pantalla	480 (H) × 272 (V)
Cámara	Cámara de doble lente HD CMOS de 2 MP
WDR	DWDR
Compensación de luz	IR automático
Indicaciones de voz	Sí
Carcasa	PC + ABS
Métodos de verificación	Contraseña, reconocimiento facial y otros métodos de

Parámetro	Valor
Verificación	verificación
Listas de períodos	128 períodos
Períodos de vacaciones	128 períodos
Actualización de red	Sí
Wi-Fi	IEEE 802.11b/802.11g/802.11n (2,4 GHz)
Configuración web	Sí
Registro automático	Sí
Monitoreo en tiempo real	Sí
Rango de altura (reconocimiento facial)	1,1 m–2,0 m (3,61 pies–6,56 pies)
Distancia de reconocimiento facial	0,3 m–1,5 m (0,98 pies–4,92 pies)
Precisión de reconocimiento facial	99.9%
Tiempo de reconocimiento facial	0,2 segundos
Capacidad de usuarios	2.000
Capacidad de imágenes faciales	2.000
Capacidad de contraseñas	2.000
Capacidad de registros	300.000
USB	1 × USB 2.0
Alimentación	12 V CC, 1,5 A
Consumo	?18 W
Adaptador de corriente	Estándar
Dimensiones	115,0 mm × 118,0 mm × 27,1 mm (Alto × Ancho × Profundidad)
Dimensiones del embalaje	190 mm × 179 mm × 127 mm (L × A × H, caja protectora)
Peso neto / bruto	250 g / 400 g
Temperatura de funcionamiento	–10 °C a +40 °C
Humedad de funcionamiento	0%–90% (HR), sin condensación
Entorno operativo	Interior
Accesorios incluidos	Soporte de pared y soporte de escritorio
Instalación	Soporte de pared; soporte para caja de 86 mm; soporte de escritorio