

ASC1202B-S - Controladora 2 Puertas / 1 Dirección para Carril DIN IP Wiegand RS-485



SKU: ASC1202B-S

Link: <https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/controladoras/asc1202b-s/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: Controles Acceso, Controladoras, OUTLET, Accesos (Outlet), Control Ac

Etiquetas: DAHUA, OUTLET

Soporta 100.000 tarjetas y 150.000 registros. Soporta tarjeta, huella y combinación de ello. Conexión a PC mediante TCP/IP o RS-485. Conexión a lector mediante Wiegand o RS-485 (2 puertas / 1 dirección). Alarmas por apertura de puerta, intrusión, coacción o antivandálica. Anti-passback, apertura multi-tarjeta, desbloqueo multipuerta. Instalación en Carril DIN. Dimensiones y peso: 210x51x116mm / 0,56kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Procesador	32 Bit
Memoria	16M
Entradas	6 (2 sensores puerta, 2 botones salida, 2 alarmas)
Salidas	4 (2 cerraduras, 2 alarmas)
Lectores	2
Capacidad tarjetas / eventos	100.000 / 150.000
Gestión usuarios	General, VIP, invitado, vigilante, coacción
Funciones de alarma	Puerta abierta, intrusión, coacción, antivandálica
Ajustes por calendario	Grupos: 128 calendarios, 128 periodos, 128 vacaciones
Conexión a PC	RJ45 (10/100M), RS485
Conexión a lector	Wiegand, RS485 (2 puertas / 1 dirección)
Reloj interno	Sí
Alimentación	9-15Vdc@500mA
Temperatura	-30? a +60?
Humedad	?95%