## ASC1202B-S - Controladora 2 Puertas / 1 Dirección para Carril DIN IP Wiegand RS-485



SKU: ASC1202B-S

Link: https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-

acceso/controladoras/asc1202b-s/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: Controles Acceso, Controladoras, OUTLET, Accesos (Outlet), Control Ac

**Etiquetas: DAHUA, OUTLET** 

Soporta 100.000 tarjetas y 150.000 registros. Soporta tarjeta, huella y combinación de ello. Conexión a PC mediante TCP/IP o RS-485. Conexión a lector mediante Wiegand o RS-485 (2 puertas / 1 dirección). Alarmas por apertura de puerta, intrusión, coacción o antivandálica. Anti-passback, apertura multi-tarjeta, desbloqueo multipuerta. Instalación en Carril DIN. Dimensiones y peso: 210x51x116mm / 0,56kg

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**Parámetro** Valor 32 Bit **Procesador** Memoria 6 (2 sensores puerta, 2 botones salida, 2 alarmas) **Entradas Salidas** 4 (2 cerraduras, 2 alarmas) Lectores 100.000 / 150.000 Capacidad tarjetas / eventos Gestión usuarios General, VIP, invitado, vigilante, coacción Funciones de alarma Puerta abierta, intrusión, coacción, antivandálica Ajustes por calendario Grupos: 128 calendarios, 128 periodos, 128 vacaciones

Wiegand, RS485 (2 puertas / 1 dirección)

Sí

9-15Vdc@500mA -30? a +60? ?95%

RJ45 (10/100M), RS485

Alimentación Temperatura

Humedad

Conexión a PC

Conexión a lector Reloj interno