## ASC2102B-T - Módulo esclavo para control de acceso de dos puertas, especial para ASC2204C-H



SKU: ASC2102B-T

Link: https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-

acceso/controladoras/asc2102b-t/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Conmutación: 1951

Categorías: ACCESOS, Controles Acceso, Controladoras

**Etiquetas: DAHUA** 

Soporta 20.000 tarjetas y 30.000 registros. Soporta tarjeta, huella y combinación de ello. Conexión a lector mediante Wiegand o RS-485 (2 puertas / 1 dirección). Alarmas por apertura de puerta, intrusión, coacción o antivandálica. Anti-passback, apertura multi-tarjeta, desbloqueo multipuerta. Instalación en superficie o Carril DIN. La función Watch dog garantiza que el dispositivo no se detenga. Dimensiones y peso: 210x51x106mm / 0.50Kg.\* Necesita estar conectado a un ASC2204C-H. Permite máx 16 AS2102B-T esclavos.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ParámetroValorProcesador32 BitMemoria16 MB

Entradas 9 (2 sensores de puerta, 2 botones de salida, 5 entradas de

alarma)

5 (2 cerraduras, 2 salidas programables, 1 salida de alarma)

4

20.000 tarjetas / 30.000 eventos

General, VIP, invitado, vigilante, lista negra, coacción Puerta abierta, intrusión, coacción, antivandálica 128 calendarios, 128 períodos, 128 vacaciones Wiegand, RS485 (2 puertas / 1 dirección)

Sí

12 V DC @ 500 mA

Salidas Lectores

Capacidad de tarjetas/eventos

Gestión de usuarios Funciones de alarma Ajustes por calendario Conexión a lector Reloj interno Alimentación Parámetro
Temperatura de funcionamiento
Humedad de funcionamiento

Valor

? 95 %

-30 °C a +60 °C