

ASC2102B-T - Módulo esclavo para control de acceso de dos puertas, especial para ASC2204C-H



SKU: ASC2102B-T

Link: <https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/controladoras/asc2102b-t/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Conmutación: 1951

Categorías: ACCESOS, Controles Acceso, Controladoras

Etiquetas: DAHUA

Soporta 20.000 tarjetas y 30.000 registros. Soporta tarjeta, huella y combinación de ello. Conexión a lector mediante Wiegand o RS-485 (2 puertas / 1 dirección). Alarmas por apertura de puerta, intrusión, coacción o antivandálica. Anti-passback, apertura multi-tarjeta, desbloqueo multipuerta. Instalación en superficie o Carril DIN. La función Watch dog garantiza que el dispositivo no se detenga. Dimensiones y peso: 210x51x106mm / 0.50Kg.* Necesita estar conectado a un ASC2204C-H. Permite máx 16 AS2102B-T esclavos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Procesador	32 Bit
Memoria	16 MB
Entradas	9 (2 sensores de puerta, 2 botones de salida, 5 entradas de alarma)
Salidas	5 (2 cerraduras, 2 salidas programables, 1 salida de alarma)
Lectores	4
Capacidad de tarjetas/eventos	20.000 tarjetas / 30.000 eventos
Gestión de usuarios	General, VIP, invitado, vigilante, lista negra, coacción
Funciones de alarma	Puerta abierta, intrusión, coacción, antivandálica
Ajustes por calendario	128 calendarios, 128 períodos, 128 vacaciones
Conexión a lector	Wiegand, RS485 (2 puertas / 1 dirección)
Reloj interno	Sí
Alimentación	12 V DC @ 500 mA

Parámetro	Valor
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento	? 95 %