
ASC2202B-D - Controladora 2 Puertas / 2 Direcciones para Carril DIN IP Wiegand RS-485



SKU: ASC2202B-D

Link: <https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/controladoras/asc2202b-d/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Conmutación: 1951

Categorías: ACCESOS, Controles Acceso, Controladoras

Etiquetas: DAHUA

Controlador de control de accesos para 2 puertas de 2 sentidos Admite comunicación TCP/IP Protocolos de comunicación RS-485 y Wiegand 26/34. Capacidad para 100.000 usuarios y registro de 500.000 eventos Soporta interbloqueo, combinación de grupo, anti-passback, desbloqueo remoto, etc Alarma: manipulación del lector de tarjetas, intrusión, tiempo de espera del sensor de puerta, coacción, tarjeta ilegal que excede el umbral y contraseña incorrecta RTC incorporado, admite sincronización manual de tiempo y sincronización automática de tiempo Admite protección de memoria de apagado y actualización en línea Soporta watchdog (protege el sistema de fallas de software o hardware) Soporta fuente de alimentación PoE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Tipo	Controlador de acceso para 2 puertas de 2 sentidos
Lectores soportados	4 lectores RS485 o 4 lectores Wiegand
Enclavamiento	Soporta enclavamiento de varias puertas
Capacidad de usuarios/tarjetas	100.000
Capacidad de huellas	3.000
Registro de eventos	500.000
Métodos de desbloqueo	Tarjeta, remoto, código y huella
Combinaciones	Tarjeta, código y huella
Listas de periodos/vacaciones	128 periodos y vacaciones
Comunicación	TCP/IP

Parámetro	Valor
Protocolos de red	IPv4, TCP, UDP
Protocolo OSDP	Sí
SDK y API	Sí
Listas blancas/negras	Permitidas
Zumbador	Incorporado
Puertos RS-485	5
Puertos Wiegand	4
Puerto de red	1 puerto 10/100 Mbps
Entradas de alarma	4 digitales
Salidas	4 salidas de relé
Interfaz de accesos	2 botones de petición de salida, 2 sensores de estado de puerta, 2 controles de bloqueo (apertura por defecto)
Funciones especiales	Watchdog, Anti-Passback
Montaje	En superficie o en rail DIN
Alimentación	12 V CC; admite PoE
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a +60 °C
Humedad relativa	5% – 90% (sin condensación)
Material de la carcasa	PC y ABS
Dimensiones (An × Al × Pr)	210 × 116 × 51,2 mm
Peso	600 g