ASC2202C-D - Controladora 2 Puertas / 2 Direcciones en Caja Metálica IP Wiegand RS-485



SKU: ASC2202C-D

Link: https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-

acceso/controladoras/asc2202c-d/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Conmutación: 1951

Categorías: ACCESOS, Controles Acceso, Controladoras

Etiquetas: DAHUA

Comunicación TCP/IP. Dos protocolos de comunicación: RS-485 y Wiegand. Admite el almacenamiento de 100.000 usuarios y 500.000 registros de tarjetas. Admite enclavamiento de múltiples puertas, desbloqueo de múltiples usuarios, anti-passback y desbloqueo remoto. Admite alarma de manipulación del lector, alarma de intrusión, alarma de tiempo de espera de desbloqueo, alarma de coacción, alarma de umbral de superación de tarjeta no válida y alarma de contraseña incorrecta. Admite RTC incorporado, fijación de hora manual y fijación de hora automática. Los datos se pueden guardar de forma permanente en caso de corte de energía; admite la actualización en línea. Alimentación mediante acumulador. Soporta mecanismo de vigilancia para garantizar la estabilidad de la operación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro
Procesador principal
Protocolo de Internet
Protocolo OSDP
SDK y API
Apariencia del producto
Zumbador
Material de la carcasa

Zumbador
Material de la carcasa
Modo de desbloqueo
Lista de períodos

Valor

Procesador integrado IPv4; TCP; UDP

Sí Sí

Contenedor de hierro tipo C

Sí

Tablero de acero SECC

Pasar tarjetas; Remoto; Contraseña; Huella dactilar

128

Parámetro Valor Periodo de festivos 128 Sí Actualización de red Desbloqueo de la primera tarjeta Sí Verificación remota Sí Sí Lista de bloqueo/lista de permitidos Lector de tarjetas periférico Lector de tarjetas RS-485 de 4 canales; Lector de tarjetas

Wiegand de 4 canales

Enclavamiento de puertas múltiples

Combinación de grupos Pasar tarjetas; contraseña; huella dactilar

Vigilancia en tiempo real Sí Autenticación múltiple Sí

Usuario general; VIP; patrulla; invitado; lista de bloqueo; otro Tipo de usuario (tarjeta)

usuario

Capacidad usuario 100,000 Capacidad huella dactilar 3.000 Capacidad tarjeta 100,000 Capacidad de registro 500,000

Puerto RS-485 5 puertos RS-485

Puertos Wiegand

Puerto de red 1 puerto Ethernet 10/100 Mbps

Entrada de alarma 6 (digital) 4 (relé) Salida de alarma Sí Enlace de alarma 2 Botón de salida 2 Detección del estado de la puerta

Control de bloqueo 2 canales, NO por defecto

Anti-Passback Manosear Sí Coacción Sí Sí Tiempo de espera de desbloqueo de puerta Sí Intrusión Sí Tarjeta ilegal que supera el umbral Sí Huella digital de coacción

Fuente de alimentación 100-240 V CA Clasificación IP IP20; IK04

? 0,8 W (en espera); ? 39,6 W (en funcionamiento) Consumo de energía Dimensiones del producto

337 mm \times 272 mm \times 90 mm (Al. \times An. \times Pr.) (13,27" \times

 $10.71" \times 3.54"$

472 mm × 352 mm × 163 mm (Al. × An. × Pr.) (18,58" × Dimensiones del embalaje

> $13,86" \times 6,42"$) (1 producto por caja) -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F) 5%-95% HR (sin condensación)

Entorno operativo Interior

Temperatura de funcionamiento

Humedad de funcionamiento

Peso bruto 3,5 kg (7,72 libras) Montaje superficial Instalación Certificación

QUE: FCC