


ASC2202C-S - Controlador de control de acceso unidireccional para 2 puertas



SKU: ASC2202C-S

Link: <https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/controladoras/asc2202c-s/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Conmutación: 1951

Categorías: ACCESOS, Controladoras

Etiquetas: DAHUA

Controlador de control de accesos para 2 puertas de 1 sentidoAdmitir comunicación TCP/IPProtocolos de comunicación RS-485 y Wiegand 26/34. Capacidad para 100.000 usuarios y registro de 500.000 eventosSoporta interbloqueo, combinación de grupo, anti-passback, desbloqueo remoto, etc.Alarma: manipulación del lector de tarjetas, intrusión, tiempo de espera del sensor de puerta, coacción, tarjeta ilegal que excede el umbral y contraseña incorrectaRTC incorporado, admite sonoro manual de tiempo y sonoro automático de tiempoLos datos se pueden guardar de forma permanente en caso de cortes de suministro eléctricoAdmite actualización en lineaAlimentación por batería de almacenamientoAdmite watchdog para garantizar la estabilidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Tipo de equipo

Compatibilidad de lectores

Enclavamiento

Capacidad de usuarios/tarjetas

Capacidad de huellas

Registro de eventos

Modos de desbloqueo

Combinaciones de desbloqueo

Valor

Controlador de control de accesos para 2 puertas de 1 sentido

Admite 2 lectores RS485 o 2 lectores Wiegand

Enclavamiento de varias puertas

100.000

3000

500.000

Tarjeta, remoto, código y huella

Tarjeta, código y huella

Parámetro	Valor
Calendarios y vacaciones	Lista de 128 periodos y vacaciones
Comunicación	TCP/IP
Protocolos de red	IPv4, TCP, UDP
Protocolo OSDP	Sí
Compatibilidad de desarrollo	Admite SDK y API
Listas	Listas blancas y negras
Zumbador	Incorporado
Puertos RS-485	3
Puertos Wiegand	2
Puerto Ethernet	1 puerto RJ45 10/100 Mbps
Entradas de alarma	2 entradas digitales
Salidas de relé	2
Interfaz de accesos	2 botones de petición de salida, 2 detecciones de estado de puerta, 2 controles de bloqueo (abierto por defecto)
Función de vigilancia	Sí
Función anti-passback	Sí
Alimentación	100V ~ 240V CA
Consumo	? 0,8 W (reposo), ? 39,6 W (funcionamiento)
Temperatura de funcionamiento	-30°C ~ +60°C
Humedad relativa	5% ~ 90% (sin condensación)
Material de la cabina	Acero SECC con cerradura
Dimensiones	272,6 (An) × 337,6 (Al) × 90,3 mm
Peso	3,5 kg
Instalación	Montaje en superficie