

ASC2208C-S - Controladora 8 Puertas / 1 Dirección en Caja Metálica IP Wiegand RS-485



SKU: ASC2208C-S

Link: <https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/controladoras/asc2208c-s/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: ACCESOS, Controles Acceso, Controladoras

Etiquetas: DAHUA

Comunicación TCP/IP. Dos protocolos de comunicación: RS-485 y Wiegand. Admite el almacenamiento de 100.000 usuarios y 500.000 registros de tarjetas. Admite enclavamiento de múltiples puertas, desbloqueo de múltiples usuarios, anti-passback y desbloqueo remoto. Admite alarma de manipulación del lector, alarma de intrusión, alarma de tiempo de espera de desbloqueo, alarma de coacción, alarma de umbral de superación de tarjeta no válida y alarma de contraseña incorrecta. Admite RTC incorporado, fijación de hora manual y fijación de hora automática. Los datos se pueden guardar de forma permanente en caso de corte de energía; admite la actualización en línea. Alimentación mediante acumulador. Soporta mecanismo de vigilancia para garantizar la estabilidad de la operación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Procesador principal	Procesador integrado
Protocolos de red	IPv4, TCP, UDP
Protocolo OSDP	Sí
SDK y API	Sí
Apariencia del producto	Contenedor de hierro tipo C
Zumbador	Sí
Material de la carcasa	Tablero de acero SECC
Modo de desbloqueo	Tarjeta, remoto, contraseña, huella dactilar
Lista de períodos	128
Período de festivos	128

Parámetro	Valor
Actualización de red	Sí
Desbloqueo primera tarjeta	Sí
Verificación remota	Sí
Listas blanca/negra	Sí
Lectores periféricos	8 canales RS-485; 8 canales Wiegand
Enclavamiento de puertas	Sí
Combinación de grupos	Tarjeta, contraseña, huella dactilar
Vigilancia en tiempo real	Sí
Autenticación múltiple	Sí
Tipo de usuarios (tarjeta)	General, VIP, patrulla, invitado, lista de bloqueo, otro usuario
Capacidad de usuarios	100.000
Capacidad de huellas	3.000
Capacidad de tarjetas	100.000
Capacidad de registros	500.000
Puertos RS-485	9
Puertos Wiegand	8
Puerto de red	1 × Ethernet 10/100 Mbps
Entradas de alarma	8 digitales
Salidas de alarma	8 relés
Enlace de alarma	Sí
Botones de salida	8
Sensores estado de puerta	8
Control de bloqueo	8 canales, normalmente abierto por defecto
Anti-Passback	Sí
Manoseo	Sí
Coacción	Sí
Tiempo de espera desbloqueo	Sí
Intrusión	Sí
Tarjeta ilegal (umbral)	Sí
Huella de coacción	Sí
Fuente de alimentación	100–240 V CA
Clasificación IP / IK	IP20; IK04
Consumo de energía	? 0,8 W (en espera), ? 39,6 W (en funcionamiento)
Dimensiones del producto	337 × 272 × 90 mm (13,27" × 10,71" × 3,54")
Dimensiones del embalaje	472 × 352 × 163 mm (18,58" × 13,86" × 6,42")
Temperatura de funcionamiento	–30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	5% – 95% HR (sin condensación)
Entorno operativo	Interior
Peso bruto	3,5 kg (7,72 lb)
Instalación	Montaje superficial
Certificaciones	CE, FCC