
ASC3202B - Controladora 2 Puertas Wiegand RS-485 TPC/IP y PoE Insider Series



SKU: ASC3202B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/controladoras/asc3202b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Conmutación: 1951

Categorías: ACCESOS, Controladoras

Etiquetas: DAHUA

Controladora de control de acceso Dahua para dos puertasAdmite 1000 usuarios, 3000 huellas y 5000 tarjetasRegistro de hasta 300 000 eventosDesbloqueo por tarjeta, remoto, código, huella y combinacionesAdmite conexión TCP/IP y PoE estándarInterfaz para dos lectores RS485 o WiegandServidor web12V CC / PoE+

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Tipo de equipo

Compatibilidad de lectores

Capacidad de usuarios

Capacidad de huellas dactilares

Capacidad de tarjetas

Registro de eventos

Modos de desbloqueo

Calendarios y periodos

Modo de control principal

Listas de bloqueo

Autenticación multiusuario

Supervisión en tiempo real

Autenticación multifactor

Configuración web

Avisador acústico

Puertos RS485

Valor

Controladora de control de accesos para 2 puertas

Admite 2 lectores RS485 o 2 lectores Wiegand

1000 usuarios

3000 huellas

5000 tarjetas

Hasta 300.000 eventos

Tarjeta, desbloqueo remoto, código, huella y combinaciones

Lista de 128 periodos y 128 periodos vacacionales

Funciones de plataforma de control de acceso, con gestión de hasta 19 subcontroladores

Permite listas de bloqueo

Utilizar con plataforma

Sí

Sí

Sí

Incorporado

3

Parámetro	Valor
Entradas Wiegand	2
Entradas de alarma	2
Salidas de alarma	2
Tamper antisabotaje	Sí
Alarma de coacción	Sí
Tiempo límite del sensor de puerta	Sí
Detección de tarjeta ilegal	Sí, cuando supera el umbral
Huella dactilar de coacción	Sí
Enlace de alarma	Sí
Entradas de botón de petición de salida	2
Entradas de estado de puerta	2
Salidas de bloqueo de puerta	2
Puerto Ethernet	1 RJ45 10/100 Mbps
Protocolos de red	TCP/IP, UDP, IPv4, DNS, DDNS, P2P
Servidor web integrado	Sí, con modos de control principal y secundario
Interoperabilidad	Onvif y CGI
Salida de alimentación a cerraduras	12V CC, 1A
Alimentación	12V CC / PoE+ (802.3at)
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +55°C
Humedad relativa	5% ~ 95% (sin condensación)
Protección antivandálica	IK06
Material de la carcasa	Polycarbonato + plástico ABS
Ambiente de instalación	Interior
Dimensiones	186,4 (An) x 185,8 (Al) x 58,3 mm
Peso	99 g
Tipo de montaje	En superficie o en carril guía
Certificaciones	CE, FCC, UL