
ASC4202B-D - Controlador de acceso bidireccional para puerta doble Dahua



SKU: ASC4202B-D

Link: <https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/controladoras/asc4202b-d/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: ACCESOS, Controles Acceso, Controladoras

Etiquetas: DAHUA

Adopta Linux y viene con una página web. Admite 100.000 usuarios, 100.000 contraseñas, 100.000 tarjetas, 10.000 huellas dactilares y 500.000 registros de acceso. Admite múltiples métodos de desbloqueo, como tarjeta, contraseña, huella dactilar y código QR. También puedes combinarlos para crear tus propios métodos de desbloqueo personalizados. Puede configurar métodos de desbloqueo programados. Admite lectores de tarjetas RS-485 y lectores de tarjetas Wiegand. Ofrece múltiples tipos de alarmas, como coacción, manipulación, intrusión, tiempo de espera de desbloqueo y uso excesivo de tarjeta ilegal. Admite funciones anti-passback, bloqueo de múltiples puertas, desbloqueo por varias personas, desbloqueo con la primera tarjeta y verificación remota. Suministra energía a 2 cerraduras (12 V, 1,2 A o inferior) y 4 lectores de tarjetas (12 V, 500 mA o inferior) simultáneamente. El adaptador de corriente debe cumplir con las especificaciones de alimentación necesarias. Incluye la función de enlace con el sistema de alarma contra incendios. El dispositivo debe estar conectado al puerto de entrada de alarma y debe configurarse el enlace correspondiente. Admite conexión TCP/IP, registro automático, registro P2P y DHCP. Fuente de alimentación PoE. Compatible con las plataformas SmartPSS Lite, DSS Pro y DMSS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Valor

Parámetro	Valor
Procesador	Procesador integrado
Tipo de producto	Controlador
Protocolos de red	IPv4; UDP; P2P; IPv6; TCP
Protocolo OSDP	Sí
Interoperabilidad	Perfil ONVIF C; CGI
SDK/API	Sí
Zumbador	Sí
Material de la carcasa	PC+ABS
Métodos de verificación	Tarjeta; Contraseña; Huella dactilar; Mando a distancia; Código QR
Listas de períodos	128 grupos
Períodos de vacaciones	128 grupos
Actualización de red	Sí
Desbloqueo del primer usuario	Sí
Verificación remota	Sí
Lista restringida / Lista de confianza	Sí
Lectores periféricos	Admite lectores de tarjetas RS-485 de 4 canales y lectores de tarjetas Wiegand de 4 canales
Bloqueo de múltiples puertas	Sí
Autenticación multiusuario	Sí
Monitoreo en tiempo real	Sí
Autenticación multifactor	Sí
Configuración web	Sí
Dirección	Bidireccional
Tipos de usuario (tarjeta)	Usuario general; usuario VIP; usuario de patrulla; usuario invitado; usuario en la lista de bloqueo; otros usuarios; usuario personalizado 1; usuario personalizado 2
Capacidad de usuarios	100.000
Capacidad de huellas dactilares	10.000
Capacidad de tarjetas	100.000
Capacidad de registros	500.000
RS-485	5 puertos (4 para lectores y 1 de expansión)
Wiegand	Entrada de 4 canales
Puerto de red	1 × RJ-45 10/100 Mbps autoadaptable
Entradas de alarma	4 canales; ampliable a 8 con módulo externo
Salidas de alarma	4 canales; ampliable a 8 con módulo externo
Enlace de alarma	Sí
Botón de salida	2 canales
Detección del estado de la puerta	2 canales
Control de bloqueo	2 canales
Alarmas	Anti-pasaje trasero; manipulación; emergencia; tiempo de espera del sensor de puerta; intrusión; tarjeta ilegal que supera el umbral; huella de coacción
Alimentación	PoE estándar; 12 V CC 1 A (sin dispositivos periféricos)
Consumo	? 3 W (varía con periféricos)
Dimensiones del producto	210,0 mm × 106,0 mm × 34,1 mm (L × A × H)
Dimensiones del embalaje	255 × 166 × 87 mm (1 en caja interior); 512 × 269 × 196 mm (caja)
Temperatura de funcionamiento	−30 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento	5%–95% (HR), sin condensación
Entorno operativo	Interior
Peso bruto	0,54 kg (1,19 lb)
Instalación	Montaje en superficie; Montaje en riel guía