
ASC4204B-S - Controlador de acceso unidireccional de cuatro puertas Dahua



SKU: ASC4204B-S

Link: <https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/controladoras/asc4204b-s/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: ACCESOS, Controles Acceso, Controladoras

Etiquetas: DAHUA

Utiliza el sistema Linux y el dispositivo viene con una página web. Admite 100.000 usuarios, 100.000 contraseñas, 100.000 tarjetas, 10.000 huellas dactilares y 500.000 registros de acceso. Admite múltiples métodos de desbloqueo, como tarjeta, contraseña, huella dactilar y código QR. También puedes combinarlos para crear tus propios métodos de desbloqueo personalizados. Puede configurar métodos de desbloqueo programados. Admite lectores de tarjetas RS-485 y lectores de tarjetas Wiegand. Ofrece múltiples tipos de alarmas, como coacción, manipulación, intrusión, tiempo de espera de desbloqueo y uso excesivo de tarjeta ilegal. Admite funciones anti-passback, bloqueo de múltiples puertas, desbloqueo por varias personas, desbloqueo con la primera tarjeta y verificación remota. Suministra energía a 4 cerraduras (12 V, 1,2 A o inferior) y 4 lectores de tarjetas (12 V, 500 mA o inferior) simultáneamente. Debe seleccionar un adaptador de corriente con la potencia suficiente. Admite alarmas de seguridad contra incendios. Debe conectar el dispositivo a la interfaz de entrada de alarma y configurar el enlace correspondiente. Admite conexión TCP/IP, registro automático, registro P2P y DHCP. Fuente de alimentación PoE. Compatible con las plataformas SmartPSS Lite, DSS Pro y DMSS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Valor

Parámetro	Valor
Procesador	Procesador integrado
Tipo de producto	Controlador
Protocolos de red	IPv4; UDP; P2P; IPv6; TCP
Protocolo OSDP	Sí
Interoperabilidad	Perfil ONVIF C
SDK	Sí
API	Sí
Zumbador	Sí
Material de la carcasa	PC+ABS
Métodos de verificación	Tarjeta; Contraseña; Huella dactilar; Mando a distancia; Código QR
Listas de períodos	128 grupos
Períodos de vacaciones	128 grupos
Actualización de red	Sí
Desbloqueo del primer usuario	Sí
Verificación remota	Sí
Lista restringida / Lista de confianza	Sí
Lector de tarjetas periférico	Admite lectores de tarjetas RS-485 de 4 canales y lectores de tarjetas Wiegand de 4 canales
Bloqueo de múltiples puertas	Sí
Autenticación multiusuario	Sí
Monitoreo en tiempo real	Sí
Autenticación multifactor	Sí
Configuración web	Sí
Dirección	Unidireccional
Tipos de usuario (tarjeta)	Usuario general; usuario VIP; usuario de patrulla; usuario invitado; usuario en la lista de bloqueo; otros usuarios; usuario personalizado 1; usuario personalizado 2
Capacidad de usuarios	100.000
Capacidad de huellas dactilares	10.000
Capacidad de tarjetas	100.000
Capacidad de registros	500.000
RS-485	5 puertos (4 para lectores de tarjetas y 1 para puerto de expansión)
Wiegand	Entrada de 4 canales
Puerto de red	1 RJ-45, 10/100 Mbps autoadaptable
Entradas de alarma	1 canal; ampliable a 8 canales con módulo de alarma externo
Salidas de alarma	1 canal; ampliable a 8 canales con módulo de alarma externo
Enlace de alarma	Sí
Botón de salida	4 canales
Detección del estado de la puerta	4 canales
Control de bloqueo	4 canales
Alarmas	Anti-pasaje trasero; manipulación; emergencia; tiempo de espera del sensor de puerta; intrusión; tarjeta ilegal que supera el umbral; huella de coacción
Alimentación	PoE estándar; 12 V CC 1 A (sin dispositivos periféricos)
Consumo	? 3 W; podría variar si se conectan otros dispositivos.
Dimensiones del producto	210,0 mm × 106,0 mm × 34,1 mm (L × A × H)
Dimensiones del embalaje	255 mm × 166 mm × 87 mm (1 en caja interior); 512 mm × 269 mm × 196 mm (caja)
Temperatura de funcionamiento	−30 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento	5%–95% (HR), sin condensación
Entorno operativo	Interior
Peso bruto	0,54 kg (1,19 lb)
Instalación	Montaje en superficie; Montaje en riel guía