## ASC4204B-S - Controlador de acceso unidireccional de cuatro puertas Dahua



SKU: ASC4204B-S

Link: https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-

acceso/controladoras/asc4204b-s/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: ACCESOS, Controles Acceso, Controladoras

**Etiquetas: DAHUA** 

Utiliza el sistema Linux y el dispositivo viene con una página web. Admite 100.000 usuarios, 100.000 contraseñas, 100.000 tarjetas, 10.000 huellas dactilares y 500.000 registros de acceso. Admite múltiples métodos de desbloqueo, como tarjeta, contraseña, huella dactilar y código QR. También puedes combinarlos para crear tus propios métodos de desbloqueo personalizados. Puede configurar métodos de desbloqueo programados. Admite lectores de tarjetas RS-485 y lectores de tarjetas Wiegand. Ofrece múltiples tipos de alarmas, como coacción, manipulación, intrusión, tiempo de espera de desbloqueo y uso excesivo de tarjeta ilegal. Admite funciones anti-passback, bloqueo de múltiples puertas, desbloqueo por varias personas, desbloqueo con la primera tarjeta y verificación remota. Suministra energía a 4 cerraduras (12 V, 1,2 A o inferior) y 4 lectores de tarjetas (12 V, 500 mA o inferior) simultáneamente. Debe seleccionar un adaptador de corriente con la potencia suficiente. Admite alarmas de seguridad contra incendios. Debe conectar el dispositivo a la interfaz de entrada de alarma y configurar el enlace correspondiente. Admite conexión TCP/IP, registro automático, registro P2P y DHCP.Fuente de alimentación PoE.Compatible con las plataformas SmartPSS Lite, DSS Pro y DMSS.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**Parámetro** Valor

Parámetro Valor

**Procesador** Procesador integrado

Tipo de producto Controlador

Protocolos de red IPv4; UDP; P2P; IPv6; TCP

Protocolo OSDP

Interoperabilidad Perfil ONVIF C

 SDK
 Sí

 API
 Sí

 Zumbador
 Sí

Material de la carcasa PC+ABS

Métodos de verificación

Tarjeta; Contraseña; Huella dactilar; Mando a distancia;

Código QR
Listas de períodos 128 grupos
Períodos de vacaciones 128 grupos

Actualización de red Sí
Desbloqueo del primer usuario Sí
Verificación remota Sí
Lista restringida / Lista de confianza Sí

**Lector de tarjetas periférico**Admite lectores de tarjetas RS-485 de 4 canales y lectores

de tarjetas Wiegand de 4 canales

Bloqueo de múltiples puertasSíAutenticación multiusuarioSíMonitoreo en tiempo realSíAutenticación multifactorSíConfiguración webSí

**Dirección** Unidireccional

Tipos de usuario (tarjeta)

Usuario general; usuario VIP; usuario de patrulla; usuario

invitado; usuario en la lista de bloqueo; otros usuarios; usuario personalizado 1; usuario personalizado 2

Capacidad de usuarios100.000Capacidad de huellas dactilares10.000

Capacidad de nuellas dactilares 10.000
Capacidad de tarjetas 100.000
Capacidad de registros 500.000

RS-485 5 puertos (4 para lectores de tarjetas y 1 para puerto de

expansión)

Wiegand Entrada de 4 canales

Puerto de red 1 RJ-45, 10/100 Mbps autoadaptable

Entradas de alarma 1 canal; ampliable a 8 canales con módulo de alarma

externo

Salidas de alarma 1 canal; ampliable a 8 canales con módulo de alarma

externo Sí

Botón de salida4 canalesDetección del estado de la puerta4 canalesControl de bloqueo4 canales

Enlace de alarma

Dimensiones del embalaje

Alarmas Anti-pasaje trasero; manipulación; emergencia; tiempo de

espera del sensor de puerta; intrusión; tarjeta ilegal que

supera el umbral; huella de coacción

Alimentación PoE estándar; 12 V CC 1 A (sin dispositivos periféricos)
Consumo ? 3 W; podría variar si se conectan otros dispositivos.

**Dimensiones del producto** 210,0 mm  $\times$  106,0 mm  $\times$  34,1 mm (L  $\times$  A  $\times$  H)

255 mm x 166 mm x 87 mm (1 en caja interior); 512 mm x

269 mm × 196 mm (caja)

Temperatura de funcionamiento −30 °C a +60 °C

Humedad de funcionamiento 5%–95% (HR), sin condensación

Entorno operativo Interior

**Peso bruto** 0,54 kg (1,19 lb)

Instalación Montaje en superficie; Montaje en riel guía