

---

## ASC4204C-D - Controlador de acceso bidireccional de cuatro puertas Dahua



SKU: ASC4204C-D

Link: <https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/controladoras/asc4204c-d/>

### PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Categorías:** ACCESOS, Controles Acceso, Controladoras

**Etiquetas:** DAHUA

Adopta Linux y viene con una página web. Admite 100.000 usuarios, 100.000 contraseñas, 100.000 tarjetas, 10.000 huellas dactilares y 500.000 registros de acceso. Admite múltiples métodos de desbloqueo, como tarjeta, contraseña, huella dactilar y código QR. También puedes combinarlos para crear tus propios métodos de desbloqueo personalizados. Admite lectores de tarjetas RS-485 y lectores de tarjetas Wiegand. Ofrece múltiples tipos de alarmas como coacción, manipulación, intrusión, tiempo de desbloqueo agotado, uso excesivo de tarjeta ilegal, fallo de suministro eléctrico y bajo voltaje. Admite funciones anti-passback, bloqueo de múltiples puertas, desbloqueo por varias personas, desbloqueo con la primera tarjeta y verificación remota. Suministra energía a 4 cerraduras (12 V, 1,2 A o menos) y 8 lectores de tarjetas (12 V, 500 mA o menos) al mismo tiempo. Admite la carga y descarga de la batería. La batería se vende por separado, pero se ha reservado un espacio para ella de 157 mm × 127 mm × 75 mm (6,18" × 5,00" × 2,95") (L × A × H). Incluye la función de enlace con el sistema de alarma contra incendios. El dispositivo debe estar conectado al puerto de entrada de alarma y debe configurarse el enlace correspondiente. Se puede acceder al enlace de control de seguridad contra incendios a través del puerto independiente. Admite conexión TCP/IP, registro automático, registro P2P y DHCP. Compatible con las plataformas SmartPSS Lite, DSS Pro y DMSS.

---

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Parámetro                                | Valor                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procesador                               | Procesador integrado                                                                                                                                     |
| Tipo de producto                         | Controlador                                                                                                                                              |
| Protocolos de red                        | IPv4; UDP; P2P; IPv6; TCP                                                                                                                                |
| Protocolo OSDP                           | Sí                                                                                                                                                       |
| Interoperabilidad                        | Perfil ONVIF C                                                                                                                                           |
| SDK/API                                  | Sí                                                                                                                                                       |
| Zumbador                                 | Sí                                                                                                                                                       |
| Material de la carcasa                   | Galvanizado SGCC                                                                                                                                         |
| Métodos de verificación                  | Tarjeta; Contraseña; Huella dactilar; Mando a distancia; Código QR                                                                                       |
| Listas de períodos                       | 128 grupos                                                                                                                                               |
| Períodos de vacaciones                   | 128 grupos                                                                                                                                               |
| Actualización de red                     | Sí                                                                                                                                                       |
| Desbloqueo del primer usuario            | Sí                                                                                                                                                       |
| Verificación remota                      | Sí                                                                                                                                                       |
| Lista restringida / Lista de confianza   | Sí                                                                                                                                                       |
| Bloqueo de múltiples puertas             | Sí                                                                                                                                                       |
| Autenticación multiusuario / multifactor | Sí / Sí                                                                                                                                                  |
| Monitoreo en tiempo real                 | Sí                                                                                                                                                       |
| Configuración web                        | Sí                                                                                                                                                       |
| Dirección                                | Bidireccional                                                                                                                                            |
| Tipos de usuario (tarjeta)               | Usuario general; VIP; patrulla; invitado; lista de bloqueo; otros; personalizado 1; personalizado 2                                                      |
| Capacidad de usuarios                    | 100.000                                                                                                                                                  |
| Capacidad de huellas dactilares          | 10.000                                                                                                                                                   |
| Capacidad de tarjetas                    | 100.000                                                                                                                                                  |
| Capacidad de registros                   | 500.000                                                                                                                                                  |
| RS-485                                   | 9 puertos (8 para lectores; 1 de expansión)                                                                                                              |
| Wiegand                                  | Entrada de 8 canales                                                                                                                                     |
| Puerto de red                            | 1 × RJ-45 10/100 Mbps autoadaptable                                                                                                                      |
| Entradas de alarma                       | 5 canales (1 térmica; 2–3 con estados normal/alarma/cortocircuito/circuito abierto; 4–5 estándar); ampliable a 8 con módulo externo                      |
| Salidas de alarma                        | 4 canales; ampliable a 8 con módulo externo                                                                                                              |
| Enlace de alarma                         | Sí                                                                                                                                                       |
| Botón de salida                          | 4 canales                                                                                                                                                |
| Estado de puerta                         | 4 canales                                                                                                                                                |
| Control de bloqueo                       | 4 canales                                                                                                                                                |
| Alarmas                                  | Anti-pasaje trasero; manipulación; emergencia; tiempo de espera del sensor de puerta; intrusión; tarjeta ilegal que supera el umbral; huella de coacción |
| Alimentación                             | Fuente conmutada (CA a CC, CA 100–240 V 1,4 A; CC 12 V 6 A)                                                                                              |
| Consumo                                  | ? 3 W (varía con periféricos)                                                                                                                            |
| Temperatura de funcionamiento            | –30 °C a +60 °C                                                                                                                                          |
| Humedad de funcionamiento                | 5%–95% (HR), sin condensación                                                                                                                            |
| Entorno operativo                        | Interior                                                                                                                                                 |
| Dimensiones del producto                 | 397,6 mm × 262,6 mm × 82,8 mm (L × A × H)                                                                                                                |
| Dimensiones del embalaje                 | 473 × 353 × 162 mm (L × A × H)                                                                                                                           |
| Peso bruto                               | 4,0 kg (8,82 lb)                                                                                                                                         |
| Instalación                              | Montaje en superficie                                                                                                                                    |