
ASD-200 - Detector inalámbrico de humo y calor



SKU: ASD-200

[Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-ambientales/asd-200/](https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-ambientales/asd-200/)

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2357

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Detectores Ambientales

Etiquetas: SATEL

sensor fotoeléctrico de humo visible

sensor térmico integrado

señalización óptica y acústica de la alarma

compatibilidad con:

controladores del sistema ABAX 2 (ACU-220 y ACU-280) y retransmisor ARU-200

controladores del sistema ABAX (ACU-120 y ACU-270), central INTEGRA

128-WRL y retransmisor ARU-100

cobertura de la radiocomunicación en espacio abierto:

ABAX 2: hasta 2000 m (con ACU-220) / hasta 1600 m (con ACU-280)

ABAX: hasta 500 m

configuración y actualización del firmware remota

cámara Swirl única que acelera la detección de humo

filtro preciso Hexamesh de acero inoxidable

función de pruebas

señalización de ensuciamiento de la cámara
bajo consumo de energía y control del estado de pilas
opción ECO que permite prolongar el tiempo de funcionamiento del dispositivo
a pilas (sólo ABAX 2)
alimentación: pila CR123A 3 V
protección antisabotaje contra la apertura de la caja

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tiempo de trabajo a pila	para2
Dimensiones de la caja	ø108 x 54 mm
Rango de temperaturas de trabajo	0°C...55°C
Consumo máximo de la corriente	50 mA
Peso	170 g
Humedad máxima	93±3%
Banda de la frecuencia de trabajo	868,0 ÷ 868,6 MHz
Pila	CR123A 3V
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	30 µA
Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ACU-120	para500 m
Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ACU-270	para500 m
Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ACU-220	para2000 m
Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para ACU-280	para1200 m
Temperatura estática de notificación de la alarma	54°C