

# ASI1201M-ME - Lector Autónomo Tarjeta doble frecuencia 13.56MHz/125kHz IP65 IK08



SKU: ASI1201M-ME

Link: <https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/lectores-autonomos/asi1201m-me/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Categorías:** ACCESOS, Controles Acceso, Lectores Autónomos

**Etiquetas:** DAHUA

La parte frontal de la carcasa es de aleación de zinc y la parte posterior de plástico. Admite 10 000 usuarios, 10 000 contraseñas, 10 000 tarjetas y 100 000 registros. Teclado mecánico retroiluminado. Compatible con comunicación RS-485 y Wiegand. Zumbador y luz indicadora. Compatible con timbre. Ofrece múltiples tipos de alarmas, como coacción, manipulación, intrusión, tiempo de desbloqueo agotado y uso excesivo de tarjetas no autorizadas. Se pueden emitir tarjetas para distintos tipos de usuarios: normales, VIP, patrulla, invitados, lista de bloqueo, otros y usuarios personalizados. Alimenta una cerradura (12 V, 500 mA o inferior) o un lector de tarjetas (12 V, 200 mA o inferior). Fácil de configurar mediante su página web, accesible desde ordenadores y dispositivos móviles. Admite módulos de extensión de seguridad para el control de acceso, impidiendo la apertura forzada de puertas. Actualización en línea. Admite conexión TCP/IP, registro automático, registro P2P y DHCP. Clasificación IP65 e IK08. Admite montaje en superficie. Compatible con múltiples plataformas como SmartPSS lite, DSS PRO y DMSS.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Parámetro         | Valor                     |
|-------------------|---------------------------|
| Procesador        | Procesador integrado      |
| Tipo de producto  | Autónomo                  |
| Tipo de botón     | Mecánico                  |
| Protocolos de red | IPv4; UDP; P2P; IPv6; TCP |
| Protocolo OSDP    | Sí                        |

| Parámetro                             | Valor                                                                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interoperabilidad                     | ONVIF; CGI                                                                                                                           |
| SDK y API                             | Sí                                                                                                                                   |
| Zumbador                              | Sí                                                                                                                                   |
| Iluminar desde el fondo               | Sí                                                                                                                                   |
| Material de revestimiento             | PC y aleación de zinc                                                                                                                |
| Métodos de verificación               | Tarjeta; Contraseña; Control remoto                                                                                                  |
| Listas de períodos                    | 128 períodos                                                                                                                         |
| Períodos de vacaciones                | 128 períodos                                                                                                                         |
| Actualización de red                  | Sí                                                                                                                                   |
| Desbloqueo del primer usuario         | Sí                                                                                                                                   |
| Verificación remota                   | Sí                                                                                                                                   |
| Lista restringida/Lista de confianza  | Sí                                                                                                                                   |
| Lector de tarjetas periférico         | 1 × RS-485 y 1 × Wiegand (conmutables)                                                                                               |
| Tarjeta emitida por Mastercard        | Sí                                                                                                                                   |
| Autenticación multiusuario            | Sí                                                                                                                                   |
| Monitoreo en tiempo real              | Sí                                                                                                                                   |
| Autenticación multifactor             | Sí                                                                                                                                   |
| Configuración web                     | Sí                                                                                                                                   |
| Registro automático                   | Sí                                                                                                                                   |
| RFID – Tipo de tarjeta                | Tarjeta IC; Tarjeta de identificación; Tarjeta Desfire (EV3, compatible con tarjeta Dahua por defecto)                               |
| RFID – Tipo de modulación             | PREGUNTAR                                                                                                                            |
| RFID – Rango de frecuencia            | 13,56 MHz; 125 kHz                                                                                                                   |
| RFID – Potencia máx. de transmisión   | 13,56 MHz: 42 dBuA/m a 10 m; 125 kHz: 66 dBuA/m a 10 m                                                                               |
| RFID – Distancia de lectura           | 0 mm–30 mm (0"–1,18")                                                                                                                |
| Tipos de usuario (tarjeta)            | Usuarios normales; VIP; patrulla; invitados; lista de bloqueados; otros; usuario personalizado 1; usuario personalizado 2            |
| Capacidad de usuario                  | 10.000                                                                                                                               |
| Capacidad de la tarjeta               | 10.000                                                                                                                               |
| Capacidad de contraseña               | 10.000                                                                                                                               |
| Capacidad de registro                 | 100.000                                                                                                                              |
| RS-485                                | 1 puerto (también utilizable por Wiegand)                                                                                            |
| Wiegand                               | 1 puerto (entrada autoadaptable 26/34/66 bits; salida 34 bits por defecto configurable a 26/66)                                      |
| Puerto de red                         | 1 puerto Ethernet RJ-45 10/100 Mbps autoadaptable                                                                                    |
| Entradas de alarma                    | 2 canales                                                                                                                            |
| Salidas de alarma                     | 1 canal (también para salida del timbre)                                                                                             |
| Enlace de alarma                      | Sí                                                                                                                                   |
| Timbre de la puerta                   | 1 canal (también para salida de alarma)                                                                                              |
| Botón de salida                       | 1 canal                                                                                                                              |
| Detección del estado de la puerta     | 1 canal                                                                                                                              |
| Control de bloqueo                    | 1 canal                                                                                                                              |
| Alarmas                               | Anti-pasaje trasero; manipulación; emergencia; tiempo de espera del sensor de puerta; intrusión; tarjeta ilegal que supera el umbral |
| Protecciones                          | IP65; IK08                                                                                                                           |
| Alimentación                          | 12 V CC, 1,5 A (adaptador opcional)                                                                                                  |
| Consumo                               | ?18 W                                                                                                                                |
| Temperatura de funcionamiento         | –30 °C a +60 °C                                                                                                                      |
| Humedad de funcionamiento             | 5%–95% (HR), sin condensación                                                                                                        |
| Entorno operativo                     | Exterior                                                                                                                             |
| Dimensiones del producto              | 169 mm × 57,5 mm × 33,3 mm (L × A × H)                                                                                               |
| Dimensiones del embalaje              | 219 mm × 111 mm × 98 mm (L × A × H)                                                                                                  |
| Dimensiones del paquete de transporte | 585 mm × 470 mm × 320 mm (Alto × Ancho × Profundidad)                                                                                |
| Peso bruto                            | 0,65 kg (1,43 libras)                                                                                                                |
| Instalación                           | Soporte de pared                                                                                                                     |
| Accesorios                            | Soporte para montaje en pared incluido                                                                                               |
| Certificaciones                       | CE                                                                                                                                   |

| Parámetro                     | Valor                          |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Temperatura de almacenamiento | −20 °C a +70 °C                |
| Humedad de almacenamiento     | 30%–75% (HR), sin condensación |