

ASI1201M-MEP - Lector Autónomo Tarjeta doble frecuencia 13.56MHz/125kHz IP65 IK08 PoE



SKU: ASI1201M-MEP

Link: <https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/lectores-autonomos/asi1201m-mep/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: ACCESOS, Controles Acceso, Lectores Autónomos

Etiquetas: DAHUA

La parte frontal de la carcasa es de aleación de zinc y la parte posterior de plástico. Admite 10 000 usuarios, 10 000 contraseñas, 10 000 tarjetas y 100 000 registros. Teclado mecánico retroiluminado. Compatible con comunicación RS-485 y Wiegand. Zumbador e indicador luminoso. Compatible con timbre. Ofrece múltiples tipos de alarmas, como coacción, manipulación, intrusión, tiempo de desbloqueo agotado y uso excesivo de tarjetas no autorizadas. Se pueden emitir tarjetas para distintos tipos de usuarios: normales, VIP, patrulla, invitados, lista de bloqueo, otros y usuarios personalizados. Alimenta una cerradura (12 V, 500 mA o inferior) o un lector de tarjetas (12 V, 200 mA o inferior). Fácil de configurar mediante su página web, accesible desde ordenadores y dispositivos móviles. Alimentación PoE. Admite módulos de extensión de seguridad para control de acceso, impidiendo la apertura forzada de puertas. Actualización en línea. Admite conexión TCP/IP, registro automático, registro P2P y DHCP. Clasificación IP65 e IK08. Admite montaje en superficie. Compatible con múltiples plataformas como SmartPSS lite, DSS PRO y DMSS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Modelo	ASI1201M-MEP
Procesador	Procesador integrado
Tipo de producto	Autónomo
Tipo de botón	Mecánico
Protocolos de red	IPv4; UDP; P2P; IPv6; TCP

Parámetro	Valor
Protocolo OSDP	Sí
Interoperabilidad	ONVIF; CGI
SDK/API	Sí
Zumbador	Sí
Iluminar desde el fondo	Sí
Material de la carcasa	PC y aleación de zinc
Métodos de verificación	Tarjeta; Contraseña; Control remoto
Listas de períodos	128 períodos
Períodos de vacaciones	128 períodos
Actualización de red	Sí
Desbloqueo del primer usuario	Sí
Verificación remota	Sí
Lista restringida/Lista de confianza	Sí
Lector de tarjetas periférico	1 × RS-485 y 1 × Wiegand (conmutables)
Tarjeta emitida por Master Card	Sí
Autenticación multiusuario	Sí
Monitoreo en tiempo real	Sí
Autenticación multifactor	Sí
Configuración web	Sí
Registro automático	Sí
Tipo de tarjeta (RFID)	Tarjeta IC; Tarjeta de identificación; Tarjeta Desfire (EV3, compatible con tarjeta Dahua por defecto)
Tipo de modulación (RFID)	ASK
Frecuencia (RFID)	13,56 MHz; 125 kHz
Potencia máx. de transmisión (RFID)	13,56 MHz: 42 dBuA/m @ 10 m; 125 kHz: 66 dBuA/m @ 10 m
Distancia de lectura de tarjeta	0 mm–30 mm (0"–1,18")
Tipos de usuario (tarjeta)	Normal; VIP; patrulla; invitado; lista de bloqueo; otros; personalizado 1; personalizado 2
Capacidad de usuarios	10.000
Capacidad de tarjetas	10.000
Capacidad de contraseñas	10.000
Capacidad de registros	100.000
RS-485	1 puerto (también utilizable por Wiegand)
Wiegand	1 puerto (entrada autoadaptable 26/34/66 bits; salida 34 bits por defecto configurable a 26/66)
Puerto de red	1 × RJ-45 10/100 Mbps autoadaptable
Entradas de alarma	2 canales
Salidas de alarma	1 canal (también para salida del timbre)
Enlace de alarma	Sí
Timbre de puerta	1 canal (también para salida de alarma)
Botón de salida	1 canal
Detección de estado de puerta	1 canal
Control de bloqueo	1 canal
Alarmas	Anti-pasaje trasero; manipulación; coacción; tiempo de espera del sensor de puerta; intrusión; tarjeta ilegal que supera el umbral
Alimentación	12 VCC, 1,5 A; PoE estándar
Consumo	?18 W
Protecciones	IP65; IK08
Temperatura de funcionamiento	–30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	5%–95% (HR), sin condensación
Entorno operativo	Exterior
Dimensiones del producto	169 mm × 57,5 mm × 33,3 mm (L × A × H)
Dimensiones del embalaje	219 mm × 111 mm × 98 mm (L × A × H)
Dimensiones del paquete de transporte	585 mm × 470 mm × 320 mm (Alto × Ancho × Profundidad)
Peso bruto	0,65 kg (1,43 lb)
Instalación	Montaje en pared
Accesorios	Soporte para montaje en pared incluido

Parámetro	Valor
Certificaciones	CE