

ASI1201M-MEW - Lector Autónomo Tarjeta doble frecuencia 13.56MHz/125kHz IP65 IK08 WiFi



SKU: ASI1201M-MEW

Link: <https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/lectores-autonomos/asi1201m-mew/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: ACCESOS, Controles Acceso, Lectores Autónomos

Etiquetas: DAHUA

La parte frontal de la carcasa es de aleación de zinc y la parte posterior de plástico. Admite 10 000 usuarios, 10 000 contraseñas, 10 000 tarjetas y 100 000 registros. Teclado mecánico retroiluminado. Compatible con comunicación RS-485 y Wiegand. Zumbador y luz indicadora. Compatible con timbre. Ofrece múltiples tipos de alarmas, como coacción, manipulación, intrusión, tiempo de desbloqueo agotado y uso excesivo de tarjetas no autorizadas. Se pueden emitir tarjetas para distintos tipos de usuarios: normales, VIP, patrulla, invitados, lista de bloqueo, otros y usuarios personalizados. Alimenta una cerradura (12 V, 500 mA o inferior) o un lector de tarjetas (12 V, 200 mA o inferior). Fácil de configurar mediante su página web, accesible desde ordenadores y dispositivos móviles. Admite módulos de extensión de seguridad para el control de acceso, impidiendo la apertura forzada de puertas. Actualización en línea. Admite conexión TCP/IP y Wi-Fi, registro automático, registro P2P y DHCP. Clasificación IP65 e IK08. Admite montaje en superficie. Compatible con múltiples plataformas como SmartPSS lite, DSS PRO y DMSS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Modelo	DHI-ASI1201M-MEW
Procesador	Procesador integrado
Tipo de producto	Autónomo (control de acceso)

Parámetro	Valor
Tipo de botón	Mecánico
Protocolos de red	IPv4; UDP; P2P; IPv6; TCP
Protocolo OSDP	Sí
Interoperabilidad	ONVIF; CGI
SDK/API	Sí
Zumbador / Retroiluminación	Sí / Sí
Material de la carcasa	PC y aleación de zinc
Métodos de verificación	Tarjeta; Contraseña; Control remoto
Listas de períodos / festivos	128 períodos / 128 períodos
Actualización de red	Sí
Desbloqueo del primer usuario	Sí
Verificación remota	Sí
Lista restringida / de confianza	Sí
Lector periférico	1 × RS-485 y 1 × Wiegand (conmutables)
Emisión por Master Card	Sí
Autenticación multiusuario / multifactor	Sí / Sí
Monitoreo en tiempo real / Configuración web	Sí / Sí
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n (2,400–2,483.5 MHz), ?20 dBm; WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
RFID – Tipo de tarjeta	Tarjeta IC; ID; Desfire (EV3, compatible con tarjeta Dahua por defecto)
RFID – Modulación / Frecuencia	ASK / 13,56 MHz; 125 kHz
RFID – Potencia máx. de transmisión	13,56 MHz: 42 dBuA/m @10 m; 125 kHz: 66 dBuA/m @10 m
Distancia de lectura	0 mm–30 mm (0"–1,18")
Tipos de usuario (tarjeta)	Normal; VIP; patrulla; invitado; lista de bloqueo; otros; personalizado 1; personalizado 2
Capacidades	Usuarios 10.000; Tarjetas 10.000; Contraseñas 10.000; Registros 100.000
RS-485 / Wiegand	1 puerto (compartido) / 1 puerto (entrada 26/34/66 bits auto; salida 34 bits por defecto configurable a 26/66)
Puerto de red	1 × RJ-45 10/100 Mbps autoadaptable
Entradas / salidas de alarma	2 entradas; 1 salida (compartida con timbre)
Timbre / Botón de salida / Estado de puerta / Control de bloqueo	1 canal / 1 canal / 1 canal / 1 canal
Puerto de salida de alimentación	12 V, 0,5 A
Alarmas	Anti-pasaje trasero; manipulación; coacción; tiempo de espera del sensor; intrusión; tarjeta ilegal que supera el umbral
Alimentación	12 V CC, 1,5 A (adaptador opcional)
Consumo	?18 W
Protecciones	IP65; IK08
Entorno operativo	Exterior
Temperatura / Humedad de funcionamiento	–30 °C a +60 °C / 5%–95% (HR), sin condensación
Dimensiones del producto	169 × 57,5 × 33,3 mm (L × A × H)
Dimensiones del embalaje / Transporte	219 × 111 × 98 mm / 585 × 470 × 320 mm
Peso bruto	0,65 kg (1,43 lb)
Instalación / Accesorios	Montaje en pared / Soporte de pared incluido
Certificaciones	CE