ASI1202M - Lector Proximidad Mifare + Huella RS485 IK10 IP65



SKU: ASI1202M

Link: https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/lectores/asi1202m/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Conmutación: 1951

Categorías: ACCESOS, Controles Acceso, Lectores

Etiquetas: DAHUA

Protocolo Wiegand y RS-485. Soporta lectura tarjeta y huella dactilar. Hasta 3000 huellas y 30000 targetas. Montaje en superficie. Alarma anti sabotage. Material: Placa de aleación de zinc. Dimensiones y peso: 54.8x159.2x35mm / 0.7Kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Procesador principal

Salidas Lectores

Formato lectura tarjeta
Distancia lectura tarjeta
Tiempo respuesta tarjeta
Tiempo respuesta huella
Tiempo reconocimiento huella

Conexión a lector

Tono

Teclado y pantalla

Protección Alimentación Temperatura Humedad Valor

Embedded Processor

1 cerradura 1 lector

13.56 MHz (Mifare)

De 1 a 3 cm < 0,1 s ? 0,5 s ? 1,5 s

Wiegand / RS-485

Zumbador

No disponible / No disponible

IP65

12 V DC @ 1 A -30 °C a +50 °C 5 % a 95 %