

ASI1202M-D - Lector Proximidad EM + Huella RS485 IK10 IP65



SKU: ASI1202M-D

Link: <https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/lectores/asi1202m-d/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Conmutación: 1951

Categorías: ACCESOS, Controles Acceso, Lectores

Etiquetas: DAHUA

Protocolo Wiegand y RS-485. Soporta lectura tarjeta y huella dactilar. Hasta 3000 huellas y 30000 targetas. Montaje en superficie. Alarma anti sabotaje. Material: Placa de aleación de zinc. Dimensiones y peso: 54.8x159.2x35mm / 0.7Kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Procesador principal	Embedded Processor
Salidas	1 cerradura
Lectores	Sí
Formato lectura tarjeta	125 KHz (ID EM Card)
Distancia lectura tarjeta	De 1 a 3 cm
Tiempo respuesta tarjeta	< 0,1 s
Tiempo respuesta huella	? 0,5 s
Tiempo reconocimiento huella	? 1,5 s
Conexión a lector	Wiegand / RS-485
Tono	Zumbador
Protección	IP65
Alimentación	12 V DC @ 1 A
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a +50 °C