## ASI1202M-D - Lector Proximidad EM + Huella RS485 IK10 IP65



SKU: ASI1202M-D

Link: https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/lectores/asi1202m-d/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Conmutación: 1951

Categorías: ACCESOS, Controles Acceso, Lectores

**Etiquetas: DAHUA** 

Protocolo Wiegand y RS-485. Soporta lectura tarjeta y huella dactilar. Hasta 3000 huellas y 30000 targetas. Montaje en superficie. Alarma anti sabotage. Material: Placa de aleación de zinc. Dimensiones y peso: 54.8x159.2x35mm / 0.7Kg.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Parámetro Valor

Procesador principal Embedded Processor

Salidas 1 cerradura

Lectores

Formato lectura tarjeta 125 KHz (ID EM Card)
Distancia lectura tarjeta De 1 a 3 cm

Tiempo respuesta tarjeta < 0,1 s
Tiempo respuesta huella ? 0,5 s
Tiempo reconocimiento huella ? 1,5 s

Conexión a lector Wiegand / RS-485

Tono Zumbador Protección IP65

Alimentación 12 V DC @ 1 A Temperatura de funcionamiento -30 °C a +50 °C