



SKU: ASI1212A-D

Link: <https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/control-de-acceso/asi1212a-d/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Conmutación: 1951

Categorías: ACCESOS, Controles Acceso, Acceso Autónomo

Etiquetas: DAHUA

Teclado y pantalla TFT
Avisos por voz
Soporta 30.000 tarjetas y 150.000 registros
Soporta tarjeta, contraseña, huella dactilar y combinación
Conexión a PC mediante TCP/IP o RS-485
Conexión a lector mediante Wiegand o RS-485
Alertas por apertura de puerta, intrusión, encierro o por manipulación
Anti-passback, apertura multi-card
Asistencia por software
Soporta 128 horarios diferentes y periodos de vacaciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Procesador principal	32 bits
Memoria	16M
Entradas	1 sensor puerta, 1 botón salida, 1 entrada alarma
Salidas	4 (cerradura puerta, timbre y 2 alarmas)
Lectores	1 lector
Formato lectura tarjeta	125 KHz (EM)
Distancia lectura tarjeta	De 3 a 8 cm
Tiempo respuesta tarjeta	< 0,1 s
Tiempo respuesta huella	0,5 s
Tiempo reconocimiento huella	1,5 s
Tasa de falso positivo (FAR)	0,00004 %
Tasa de falso negativo (FRR)	0,15 %
Capacidad tarjetas/eventos	30.000 tarjetas / 150.000 eventos
Capacidad huellas	4.500
Configuración	Mediante CMS o teclado integrado

Parámetro	Valor
Gestión usuarios	General, VIP, invitado, patrulla, lista negra, fuerza
Funciones de alarma	Puerta abierta, intrusión, encierro, sabotaje
Ajustes por calendario	128 calendarios, 128 períodos, 128 vacaciones
Conexión a PC	RJ45 (10/100 Mbps) / RS-485
Conexión a lector	Wiegand / RS-485
Reloj interno	Sí
Aviso voz	Sí
Tono	Zumbador
Teclado y pantalla	16 teclas y pantalla TFT 320x240 (2,4")
Protección	N/A
Alimentación	DC 9-15 V / 200 mA
Temperatura de funcionamiento	-5 °C a +55 °C
Humedad relativa	95 %
Dimensiones	191 x 32 x 158 mm
Peso	0,7 kg