

---

## ASI1212F - Lector Autónomo LCD 2.8" táctil Huella+PIN+remoto+Tarjeta Mifare



SKU: ASI1212F

Link: <https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/lectores-autonomos/asi1212f/>

### PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Conmutación:** 1951

**Categorías:** ACCESOS, Controles Acceso, Lectores Autónomos

**Etiquetas:** DAHUA

Material de carcasa de PC+ABS y material de vidrio para el panel frontal, aplicable para escenarios interiores Pantalla táctil LCD de 2,8 pulgadas con resolución de 240×320 El algoritmo de aprendizaje profundo hace que el tiempo de reconocimiento de huellas dactilares sea de 1,5 s Tarjeta de soporte, huella digital, contraseña Admite 30.000 usuarios, 30.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares, 150.000 registros Soporta OSDP, TCP/IP

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Parámetro                             | Valor                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Modelos</b>                        | ASI1212F                                            |
| <b>Procesador principal</b>           | Procesador integrado                                |
| <b>Protocolo de red</b>               | IPv4, TCP, P2P                                      |
| <b>Tipo de botón</b>                  | Botón táctil                                        |
| <b>Protocolo OSDP</b>                 | Sí (solo como host)                                 |
| <b>Mostrar</b>                        | Pantalla táctil TFT de 2,8 pulgadas                 |
| <b>Tipo de pantalla</b>               | Pantalla capacitiva                                 |
| <b>Resolución</b>                     | 240 (Alto) × 320 (Ancho)                            |
| <b>Mensaje de voz</b>                 | Sí                                                  |
| <b>Zumbador</b>                       | Sí                                                  |
| <b>Material de la carcasa</b>         | PC + ABS                                            |
| <b>Modo de desbloqueo</b>             | Tarjeta, control remoto, contraseña, huella digital |
| <b>Tipo de tarjeta</b>                | Tarjeta IC                                          |
| <b>Frecuencia de lectura tarjetas</b> | 13,56 MHz                                           |

| Parámetro                                   | Valor                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Lista de períodos</b>                    | 128                                                 |
| <b>Período de festivos</b>                  | 128                                                 |
| <b>Actualización de red</b>                 | Sí                                                  |
| <b>Desbloqueo de la primera tarjeta</b>     | Sí                                                  |
| <b>Verificación remota</b>                  | Sí                                                  |
| <b>Lista bloqueo/lista permitidos</b>       | Sí                                                  |
| <b>Difusión de anuncios</b>                 | Admite reproducción de publicidad gráfica           |
| <b>Lector de tarjetas periféricas</b>       | 1 RS-485, 1 Wiegand                                 |
| <b>Combinación de grupo</b>                 | Tarjeta, control remoto, contraseña, huella digital |
| <b>Configuración web en PC</b>              | Sí                                                  |
| <b>Configuración web en móvil</b>           | Sí                                                  |
| <b>WiFi</b>                                 | Sí                                                  |
| <b>Distancia lectura tarjetas</b>           | 1 cm a 3 cm                                         |
| <b>Tipo de sensor huellas</b>               | Huella digital óptica                               |
| <b>Modo verificación huellas</b>            | 1:N, 1:1                                            |
| <b>Tiempo comparación huellas</b>           | 1,5 segundos                                        |
| <b>Usuarios</b>                             | 30.000                                              |
| <b>Huellas</b>                              | 3.000                                               |
| <b>Tarjetas</b>                             | 30.000                                              |
| <b>Contraseñas</b>                          | 30.000                                              |
| <b>Registro</b>                             | 150.000                                             |
| <b>RS-485</b>                               | 1                                                   |
| <b>Wiegand</b>                              | 1 (entrada o salida)                                |
| <b>USB</b>                                  | 1 puerto USB 2.0                                    |
| <b>Red</b>                                  | 1 puerto Ethernet 10/100 Mbps                       |
| <b>Entrada de alarma</b>                    | 1                                                   |
| <b>Salida de alarma</b>                     | 1                                                   |
| <b>Enlace de alarma</b>                     | Sí                                                  |
| <b>Botón de desbloqueo</b>                  | 1                                                   |
| <b>Detección estado puerta</b>              | 1                                                   |
| <b>Control de bloqueo</b>                   | 1                                                   |
| <b>Anti-passback</b>                        | Sí                                                  |
| <b>Manosear</b>                             | Sí                                                  |
| <b>Coacción</b>                             | Sí                                                  |
| <b>Tiempo espera sensor puerta</b>          | Sí                                                  |
| <b>Intrusión</b>                            | Sí                                                  |
| <b>Tarjeta ilegal que excede umbral</b>     | Sí                                                  |
| <b>Huella digital de coacción</b>           | Sí                                                  |
| <b>Fuente de alimentación</b>               | CC 12 V, 1 A                                        |
| <b>Consumo de energía</b>                   | ? 4,0 W (en espera), ? 6,0 W (en funcionamiento)    |
| <b>Dimensiones (Alto×Ancho×Profundidad)</b> | 114,5 × 114,5 × 32,5 mm                             |
| <b>Dimensiones embalaje (caja)</b>          | 187 × 164 × 72 mm (caja de embalaje)                |
| <b>Dimensiones embalaje (protectora)</b>    | 585 × 390 × 360 mm (caja protectora)                |
| <b>Temperatura funcionamiento</b>           | -10 °C a +45 °C                                     |
| <b>Humedad funcionamiento</b>               | 5 % a 90 % (sin condensación)                       |
| <b>Entorno operativo</b>                    | Interior                                            |
| <b>Peso bruto</b>                           | 415 g                                               |
| <b>Instalación</b>                          | Montaje en superficie, empotrado o en caja 86       |
| <b>Certificaciones</b>                      | CE, FCC                                             |