
ASI1212F-D - Lector Autónomo LCD 2.8" táctil Huella+PIN+remoto+Tarjeta IDCard



SKU: ASI1212F-D

Link: <https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/control-de-acceso/asi1212f-d/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Conmutación: 1951

Categorías: ACCESOS, Controles Acceso, Acceso Autónomo

Etiquetas: DAHUA

Material de carcasa de PC+ABS y material de vidrio para el panel frontal, aplicable para escenarios interioresPantalla táctil LCD de 2,8 pulgadas con resolución de 240x320El algoritmo de aprendizaje profundo hace que el tiempo de reconocimiento de huellas dactilares sea de 1,5 sTarjeta de soporte, huella digital, contraseñaAdmite 30.000 usuarios, 30.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares, 150.000 registrosSoporta OSDP, TCP/IP

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Modelo	ASI1212F-D
Procesador principal	Procesador integrado
Protocolos soportados	IPv4, TCP, P2P, OSDP (solo como host)
Tipo de botón	Botón táctil
Pantalla	TFT táctil capacitiva de 2,8"
Resolución pantalla	240 (Alto) x 320 (Vertical)
Mensaje de voz / Zumbador	Sí / Sí
Material carcasa	PC+ABS
Modos de desbloqueo	Tarjeta, control remoto, contraseña, huella dactilar
Tipo de tarjeta	Tarjeta de identificación (125 KHz)
Frecuencia de lectura	125 KHz
Distancia lectura tarjetas	1 cm – 3 cm
Sensor huellas	Sensor óptico
Modos verificación huella	1:N, 1:1

Parámetro	Valor
Tiempo de comparación huella	1,5 segundos
Capacidad de usuarios	30.000
Capacidad de huellas	3.000
Capacidad de tarjetas	30.000
Capacidad de contraseñas	30.000
Registro de eventos	150.000
Interfaces de comunicación	1 × RS-485, 1 × Wiegand (entrada o salida), USB 2.0
Puerto de red	10/100 Mbps autoadaptativo
Entradas/salidas alarma	1 entrada, 1 salida, 1 botón desbloqueo, 1 sensor puerta
Funciones de alarma	Anti-passback, coacción, manoseo, intrusión, tarjeta ilegal, huella coacción, timeout puerta
Configuración web	Desde PC y móvil
Actualización por red	Sí
Difusión de anuncios	Soporta publicidad gráfica
Alimentación	DC 12 V 1 A
Consumo energético	? 4,0 W (reposo), ? 6,0 W (operación)
Dimensiones (AlxAnxProf)	114,5 × 114,5 × 32,5 mm (4,51" × 4,51" × 1,28")
Dimensiones embalaje	187 × 164 × 72 mm / Caja protectora: 585×390×360 mm
Temperatura de funcionamiento	-10°C a +45°C
Humedad relativa	5% – 90% RH (sin condensación)
Entorno operativo	Interior
Peso bruto	415 g (0,91 lb)
Instalación	Superficie, empotrado, caja 86
Certificaciones	CE, FCC