

ASI1212M-P - Control de acceso autónomo con lector RFID, huella y teclado en carcasa metálica IP65 e IK08



SKU: ASI1212M-P

Link: <https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/lectores-autonomos/asi1212m-p/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: ACCESOS, Controles Acceso, Lectores Autónomos

Etiquetas: DAHUA

Carcasa: frontal en aleación de zinc y posterior en plásticoCapacidad: 10 000 usuarios, 10 000 contraseñas, 10 000 tarjetas, 3000 huellas, 100 000 registrosTeclado mecánico retroiluminadoComunicación: RS-485 y WiegandSeñalización: zumbador e indicador luminosoCompatible con timbreAlarmas: coacción, manipulación, intrusión, tiempo de desbloqueo agotado, uso excesivo de tarjetas no autorizadasTipos de usuario: normal, VIP, patrulla, invitado, lista de bloqueo, otros, personalizadosSalidas de alimentación: cerradura (12 V, ?500 mA) o lector de tarjetas (12 V, ?200 mA)Configuración vía página web (PC y dispositivos móviles)Alimentación PoEAdmite módulos de seguridad para control de acceso (anti-apertura forzada)Actualización en líneaRed: TCP/IP, registro automático, P2P, DHCPProtección: IP65, IK08Montaje en superficiePlataformas compatibles: SmartPSS Lite, DSS PRO, DMSS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Procesador	Procesador integrado
Tipo de producto	Autónomo
Sistema operativo / Interfaz	—
Tipo de botón	Mecánico
Protocolo de red	IPv4; UDP; P2P; IPv6; TCP
Protocolo OSDP	Sí
Interoperabilidad	ONVIF; CGI

Parámetro	Valor
SDK/API	Sí
Zumbador	Sí
Iluminar desde el fondo	Sí
Material de la carcasa	PC y aleación de zinc
Métodos de verificación	Tarjeta; Contraseña; Huella dactilar; Control remoto
Listas de períodos	128 períodos
Períodos de vacaciones	128 períodos
Actualización de red	Sí
Desbloqueo del primer usuario	Sí
Verificación remota	Sí
Lista restringida / Lista de confianza	Sí
Lector de tarjetas periférico	1 × RS-485 y 1 × Wiegand (conmutables)
Tarjeta emitida por Mastercard	Sí
Autenticación multiusuario	Sí
Monitoreo en tiempo real	Sí
Autenticación multifactor	Sí
Configuración web / Registro	Configuración web; registro automático
RFID – Tipo de tarjeta	Tarjeta IC; Tarjeta Desfire (EV3, compatible con tarjeta Dahua por defecto)
RFID – Modulación	PREGUNTAR
RFID – Frecuencia	13,56 MHz
RFID – Potencia máx. de transmisión	42 dBuA/m a 10 m
Distancia de lectura	0 mm–30 mm (0"–1,18")
Sensor de huellas	Capacitivo
Verificación de huellas	1:N
Tiempo de comparación de huellas	1,5 segundos
Tiempo de reconocimiento de huellas	0,5 segundos
Tipos de usuario (tarjeta)	Usuarios normales, VIP, patrulla, invitados, lista de bloqueados, otros, usuario personalizado 1, usuario personalizado 2
Capacidad de usuarios	10.000
Capacidad de huellas	3.000
Capacidad de tarjetas	10.000
Capacidad de contraseñas	10.000
Capacidad de registros	100.000
RS-485	1 puerto (también utilizable por Wiegand)
Wiegand	1 puerto (también utilizable por RS-485); entrada autoadaptable 26/34/66 bits; salida 34 bits (configurable a 26/66)
Puerto de red	1 × RJ-45 10/100 Mbps autoadaptable
Entradas de alarma	2 canales
Salidas de alarma	1 canal (compartido con salida de timbre)
Enlace de alarma	Sí
Timbre de puerta	1 canal (compartido con salida de alarma)
Botón de salida	1 canal
Estado de puerta	1 canal
Control de bloqueo	1 canal
Salida de alimentación	1 canal (12 V, 0,5 A)
Anti-passback	Sí
Alarma de manipulación	Sí
Alarma de emergencia	Sí
Tiempo de espera del sensor de puerta	Sí
Intrusión	Sí
Tarjeta ilegal sobre umbral	Sí
Huella de coacción	Sí
Adaptador de corriente	Opcional
Fuente de alimentación	12 V CC, 1,5 A
Protecciones	IP65; IK08
Consumo de energía	?18 W

Parámetro	Valor
Dimensiones del producto	169 mm × 57,5 mm × 33,3 mm (L × A × H)
Dimensiones del embalaje	219 mm × 111 mm × 98 mm (L × A × H)
Dimensiones paquete transporte	585 mm × 470 mm × 320 mm (Alto × Ancho × Profundidad)
Temperatura de funcionamiento	−30 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento	5%–95% (HR), sin condensación
Entorno operativo	Exterior
Peso bruto	0,65 kg (1,43 lb)
Accesorios	Soporte para montaje en pared incluido
Instalación	Montaje en pared
Certificaciones	CE
Temperatura de almacenamiento	−20 °C a +70 °C
Humedad de almacenamiento	30%–75% (HR), sin condensación