

ASI2201H-W - Lector Autónomo LCD 2.4" PIN+remoto+Tarjeta Mifare WiFi



SKU: ASI2201H-W

[Link: https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/lectores-autonomos/asi2201h-w/](https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/lectores-autonomos/asi2201h-w/)

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Conmutación: 1951

WIFI: 138

Categorías: ACCESOS, Lectores Autónomos

Etiquetas: DAHUA

PC + ABS, apto para uso interior y exteriorPantalla LCD de 2,4" con una resolución de 240 x 320Temperatura de funcionamiento: -30 °C a +65 °C (-22 °F a +149 °F)Clasificación IP65 (se necesita sellador de silicona, consulte Inicio rápido Guía)Opción para cambiar entre el modo lector y controlador para mayor comodidad30 000 usuarios, 30 000 tarjetas, 30 000 contraseñas, 50 cuentas de administrador y 150 000 registrosDesbloqueo de tarjeta/remoto/contraseña y desbloqueo a través de sus combinacionesTarjeta IC , DNI y tecnología NFCNuevo diseño con una estructura delgada y eleganteAdmite la expansión del módulo de seguridad de control de acceso para evitar manipulaciones, aumentando la seguridad en el accesoAdmite alarma de coacción, alarma de manipulación, alarma de intrusión, alarma de tiempo de espera de contacto de puerta, alarma de umbral de superación de tarjeta ilegal, alarma de umbral de superación de contraseña ilegal y alarma externaAdmite usuarios invitados, usuarios de patrulla, usuarios de listas de bloqueo, usuarios VIP, usuarios generales y otrosComunicación TCP/IP y Wi-Fi; registro automático, registro P2P y DHCPAdmite cliente web para PC/móvilAdmite actualización en línea y actualización USBFunción de timbreIndicaciones de audioCompatible con SmartPSS-AC y DSS Pro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Procesador principal	Procesador integrado de alto rendimiento
Protocolo de red	IPv4, TCP, UDP, P2P
Pantalla	LCD de 2,4"
Resolución de pantalla	240 × 320
Mensaje de voz	Sí
Zumbador	Sí
Caja	PC + ABS / Panel acrílico
Modo de desbloqueo	Tarjeta / Control remoto / Contraseña o combinaciones
Tipo de tarjeta	IC o tarjeta de identificación
Lista de períodos	128
Períodos de festivos	128
Actualización por red	Sí
Desbloqueo por primer usuario	Sí
Verificación remota	Sí
Lista restringida / de confianza	Sí
WiFi	Sí
Lector de tarjetas periférico	1 × RS-485, 1 × Wiegand
Autenticación multiusuario	Sí
Autenticación multifactor	Sí
Configuración web	Sí
Registro automático	Sí
Distancia de lectura de tarjeta	0–5 cm (0" a 1,97")
Tipo de usuario	General, VIP, patrulla, invitado, lista negra, otros
Capacidad de usuarios	30.000 usuarios
Capacidad de tarjetas	30.000 tarjetas
Capacidad de contraseñas	30.000 contraseñas
Capacidad de registros	150.000 registros de desbloqueo
RS-485	1
RS-232	1
Wiegand	Entrada / salida de 1 canal
USB	1 × USB 2.0
Puerto de red	1 × RJ-45 (100 Mbps)
Entradas de alarma	2 digitales
Salidas de alarma	1 (relé)
Enlace de alarma	Sí
Timbre de puerta	1
Botón de salida	1
Detección de estado de puerta	1
Control de bloqueo	1
Anti-retroceso	Sí
Alarma de manipulación	Sí
Alarma de coacción	Sí
Tiempo de espera del sensor de puerta	Sí
Alarma por intrusión	Sí
Tarjetas ilegales por encima del umbral	Sí
Adaptador de corriente	Opcional
Fuente de alimentación	12 V CC, 1 A
Consumo de energía	? 12 W
Protección	IP65 (<i>requiere sellado con silicona</i>)
Dimensiones del producto	183 × 80 × 25,5 mm (7,20" × 3,15" × 1,00")
Dimensiones del embalaje	248 × 143 × 66 mm (9,76" × 5,63" × 2,60")
Temperatura de funcionamiento	−30 °C a +65 °C (−22 °F a +149 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–95% HR, sin condensación
Entorno operativo	Interior / Exterior
Peso neto	262 g (0,58 libras)
Peso bruto	462 g (1,02 libras)
Accesorio incluido	Soporte

Parámetro
Instalación
Certificaciones

Valor
Montaje superficial
CE, FCC