

ASI6213S - Terminal control de accesos Dahua por reconocimiento facial



SKU: ASI6213S

Link: <https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-presencia/controladoras-controles-presencia/asi6213s/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: ACCESOS, Controles Presencia, Controladoras

Etiquetas: DAHUA

Terminal control de accesos Dahua por reconocimiento facialPantalla táctil de 4,3 pulgadasHasta 6000 usuarios, 6000 rostros, 10 000 tarjetas y 6000 contraseñasRegistro de hasta 300 000 eventosAdmite mensajes de vozGrado de protección IP65Ámbito de uso interior y exterior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Procesador	Embebido
Pantalla	Display táctil capacitativo de 4,3"
Resolución de pantalla	272 x 480
Cámara	Doble lente, 2 MP alta definición
WDR	WDR digital
Modos de desbloqueo	Tarjeta, remoto, contraseña, código QR, facial y combinaciones
Verificación remota	Sí
Supervisión en tiempo real	Sí
Configuración web	Sí
Altura de reconocimiento facial	1,1 ~ 2 m
Distancia de reconocimiento facial	0,3 ~ 1,5 m
Precisión de verificación facial	? 99,9 %
Tiempo de reconocimiento facial	0,2 s
Lector de tarjetas	Tarjetas IC
Distancia de lectura de tarjetas	0 ~ 3 cm
Capacidad de usuarios	Hasta 6.000
Capacidad de imágenes faciales	Hasta 6.000
Capacidad de tarjetas	Hasta 10.000

Parámetro	Valor
Capacidad de contraseñas	Hasta 6.000
Registro de eventos	Hasta 300.000
Períodos horarios	128
Períodos de vacaciones	128
Desbloqueo por primera tarjeta	Sí
Lectores externos	1 lector RS485, 1 lector Wiegand
Comunicación	1 RS485, 1 Wiegand, 1 USB
Entradas / salidas de alarma	1 entrada / 1 salida
Enlace de alarma	Sí
Entradas auxiliares	1 botón de salida, 1 estado de puerta, 1 bloqueo de puerta
Alarmas	Anti-passback, tamper y coacción
Puerto de red	Ethernet 10/100/1000 Mbps
Protocolos de red	UDP, TCP, IPv4, RTSP, SIP, P2P, RTP
Protocolo OSDP	Compatible
Interoperabilidad	ONVIF, CGI
Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ +60 °C
Humedad de funcionamiento	0% ~ 90% (sin condensación)
Grado de protección	IP65
Ámbito de uso	Interior y exterior
Alimentación	12 V CC, 1,5 A (alimentador incluido)
Consumo eléctrico	? 12 W
Dimensiones	90,1 (An) x 180,1 (Al) x 27 mm
Peso	700 g
Instalación	Montaje en pared