

# ASI6213S-D - Terminal de control de accesos con reconocimiento facial



SKU: ASI6213S-D

Link: <https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-presencia/controladoras-controles-presencia/asi6213s-d/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Categorías:** ACCESOS, Controles Presencia, Controladoras

**Etiquetas:** DAHUA

Terminal control de accesos Dahua por reconocimiento facial  
Pantalla táctil de 4,3"  
Hasta 6000 usuarios, 6000 rostros, 10 000 tarjetas y 6000 contraseñas  
Registro de hasta 300 000 eventos  
Admite mensajes de voz  
Grado de protección IP65  
Ámbito de uso interior y exterior

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Procesador	Embebido
Pantalla	Display táctil capacitativo de 4,3"
Resolución de pantalla	272 x 480 px
Cámara	Doble lente de 2 MP en alta definición
WDR	WDR digital
Compensación de luz	Auto IR
Modos de desbloqueo	Tarjeta, remoto, contraseña, código QR, facial y combinaciones
Verificación remota	Sí
Listas blancas / negras	Soportadas
Autenticación multiusuario	Sí
Supervisión en tiempo real	Sí
Configuración web	Sí
Mensajes de voz	Sí
Aviso acústico	Zumbador integrado
Altura de reconocimiento facial	1,1 ~ 2 m
Distancia de reconocimiento facial	0,3 ~ 1,5 m
Precisión de verificación facial	99,9 %
Tiempo de reconocimiento facial	0,2 s

Parámetro	Valor
<b>Tipo de tarjeta</b>	Tarjetas ID
<b>Distancia de lectura de tarjetas</b>	0 ~ 3 cm
<b>Capacidad de usuarios</b>	Hasta 6.000
<b>Capacidad de imágenes faciales</b>	Hasta 6.000
<b>Capacidad de tarjetas</b>	Hasta 10.000
<b>Capacidad de contraseñas</b>	Hasta 6.000
<b>Registro de eventos</b>	Hasta 300.000
<b>Períodos horarios</b>	128
<b>Períodos de vacaciones</b>	128
<b>Desbloqueo por primera tarjeta</b>	Sí
<b>Lectores externos</b>	1 lector RS485, 1 lector Wiegand
<b>Interfaces de comunicación</b>	1 RS485, 1 Wiegand, 1 USB
<b>Entradas / salidas de alarma</b>	1 entrada / 1 salida
<b>Enlace de alarma</b>	Sí
<b>Entradas auxiliares</b>	Botón de salida, estado de puerta y control de cerradura
<b>Tipos de alarma</b>	Anti-passback, tamper y coacción
<b>Puerto de red</b>	Ethernet 10/100/1000 Mbps
<b>Protocolos de red</b>	UDP, TCP, IPv4, RTSP, SIP, P2P, RTP
<b>Protocolo OSDP</b>	Compatible
<b>Interoperabilidad</b>	ONVIF, CGI, SDK, API
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-30 °C ~ +60 °C
<b>Humedad de funcionamiento</b>	0 % ~ 90 % (sin condensación)
<b>Grado de protección</b>	IP65
<b>Ámbito de uso</b>	Interior y exterior
<b>Alimentación</b>	12 V CC, 1,5 A (alimentador incluido)
<b>Consumo eléctrico</b>	? 12 W
<b>Dimensiones</b>	90,1 (An) x 180,1 (Al) x 27 mm
<b>Peso bruto</b>	700 g
<b>Instalación</b>	Montaje en pared