

ASI6213S-PW - Terminal de control de accesos con reconocimiento facial



SKU: ASI6213S-PW

Link: <https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/control-de-acceso/asi6213s-pw/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: ACCESOS, Controles Acceso, Acceso Autónomo

Etiquetas: DAHUA

Terminal control de accesos Dahua por reconocimiento facial
Pantalla táctil de 4,3"
Hasta 6000 usuarios, 6000 rostros, 10 000 tarjetas y 6000 contraseñas
Registro de hasta 300 000 eventos
Admite mensajes de voz
Grado de protección IP65
Ámbito de uso interior y exterior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Procesador principal	Embebido
Display	Táctil capacitivo 4,3" (272 x 480 px)
Cámara	Doble lente, 2 MP HD
WDR	Digital
Compensación de luz	Auto IR
Modos de desbloqueo	Tarjeta, remoto, contraseña, código QR, facial y combinaciones
Verificación remota	Sí
Listas soportadas	Blancas y negras
Autenticación multiusuario	Sí
Supervisión en tiempo real	Sí
Configuración web	Sí
Mensajes de voz	Sí
Zumbador	Sí
Rango altura reconocimiento facial	1,1 a 2 metros
Distancia reconocimiento facial	0,3 a 1,5 metros
Precisión verificación facial	99,9 %
Tiempo reconocimiento facial	0,2 segundos
Lector tarjetas IC	Sí

Parámetro	Valor
Distancia lectura tarjetas	0 a 3 cm
Capacidad usuarios	6000
Capacidad imágenes faciales	6000
Capacidad tarjetas	10,000
Capacidad contraseñas	6000
Registro eventos	300,000
Listado períodos	128
Listado períodos vacaciones	128
Desbloqueo primera tarjeta	Sí
Lector externo	1 RS485, 1 Wiegand
Puertos	1 RS485, 1 Wiegand, 1 USB
Entradas / Salidas alarma	1 entrada, 1 salida
Enlace alarma	Sí
Botón petición salida	1
Estado puerta	1
Control bloqueo puerta	1
Alarmas	Anti-passback, tamper, coacción
Puerto de red	Ethernet 10/100/1000 Mbps
Protocolos de red	UDP, TCP, IPv4, RTSP, SIP, P2P, RTP
Soporte protocolo OSDP	Sí
Compatibilidad	ONVIF, CGI, SDK, API
Temperatura funcionamiento	-30 °C a +60 °C
Humedad relativa	0% a 90% (sin condensación)
Protección	IP65
Ámbito de uso	Interior y exterior
Alimentación	12 V CC, 1,5 A (alimentador incluido)
Consumo eléctrico	? 12 W
Dimensiones (An x Al x Pr)	90,1 x 180,1 x 27 mm
Peso bruto	700 g
Instalación	Montaje en pared