

ASI6214S - Terminal de control de acceso por reconocimiento facial



SKU: ASI6214S

[Link: https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/control-de-acceso/asi6214s/](https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/control-de-acceso/asi6214s/)

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: ACCESOS, Controles Acceso, Acceso Autónomo

Etiquetas: DAHUA

Pantalla táctil de cristal de 4,3 pulgadas con resolución de 272 × 480.Cámara de doble lente gran angular de 2 MP con iluminación IR y DWDR.Métodos de desbloqueo: huella dactilar, reconocimiento facial, tarjeta IC y contraseña.Soporta hasta 6.000 usuarios, caras, contraseñas y huellas dactilares, además de 10.000 tarjetas, 50 administradores y 300.000 registros.Reconocimiento facial a distancias de 0,3 m a 1,5 m, con una precisión del 99,9 % y un tiempo de comparación de 0,2 s por persona.Incluye seguridad mejorada con opción de expansión de módulo de seguridad.Detecta mascarillas y cascos de seguridad.Admite códigos QR de visitantes y función de timbre.Permite videollamadas y uso de app para notificaciones de alarma y desbloqueo remoto.Conexión mediante TCP/IP.Clasificación IP65.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Procesador principal	Procesador integrado
Tipo de botón	Botón táctil
Protocolo de red	IPv4, RTSP, SIP, P2P
Protocolo OSDP	Sí
Interoperabilidad	CGI, ONVIF
SDK y API	Sí
Tipo de producto	Autónomo
Pantalla de visualización	Pantalla LCD de 4,3"
Tipo de pantalla	Pantalla táctil capacitiva
Resolución de pantalla	272 (alto) × 480 (vertical)
Cámara	Cámara doble lente CMOS HD 2 MP

Parámetro	Valor
Amplio rango dinámico (WDR)	DWDR
Compensación de luz	Auto IR
Aviso de voz	Sí
Zumbador	Sí
Material de la carcasa	PC + GF
Modo de desbloqueo	Huella digital, tarjeta, control remoto, contraseña, código QR, rostro y combinaciones
Tipo de tarjeta	Tarjetas IC
Lista de períodos	128 períodos
Período de vacaciones	128 períodos
Actualización de red	Sí
Desbloqueo de primer usuario	Sí
Verificación remota	Sí
Lista restringida / confianza	Sí
Lector de tarjetas periférico	1 lector RS-485, 1 lector Wiegand
Autenticación multiusuario	Sí
Monitoreo en tiempo real	Sí
Autenticación multifactor	Sí
Función de captura	Sí
Configuración web	Sí
Registro automático	Sí
Distancia lectura de la tarjeta	0 a 3 cm
Rango de altura reconocimiento facial	1,1 m a 2,0 m
Distancia reconocimiento facial	0,3 m a 1,5 m
Precisión reconocimiento facial	99,9 %
Tiempo reconocimiento facial	0,2 segundos
Modo verificación huellas	1:N
Tipo de usuario (tarjeta)	Normal, VIP, patrulla, invitado, lista bloqueo, personalizado
Capacidad de usuario	1 y 2
Capacidad imagen facial	6.000
Capacidad de tarjeta	6.000
Capacidad de contraseña	10.000
Capacidad de registro	6.000
Puertos RS-485	300.000
Puertos Wiegand	1
Puerto USB	1
Puerto de red	1
Entrada de alarma	Ethernet autoadaptativo RJ-45 10/100 Mbps
Salida de alarma	1
Enlace de alarma	1
Botón de salida	Sí
Detección estado puerta	1
Control de bloqueo	1
Anti-Pass Back	Sí
Alarma de manipulación	Sí
Alarma de coacción	Sí
Tiempo espera sensor puerta	Sí
Intrusión	Sí
Tarjeta ilegal que excede umbral	Sí
Huella dactilar de coacción	Sí
Adaptador de corriente	Incluido
Fuente de alimentación	12 V CC, 1,5 A
Protección	IP65
Consumo de energía	? 12 W
Dimensiones del producto	180,1 x 90,1 x 27,0 mm
Dimensiones embalaje	268 x 136 x 78 mm (caja interior)
Dimensiones embalaje protección	590 x 432 x 302 mm (caja protección)
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a +60 °C

Parámetro	Valor
Humedad de funcionamiento	0 % a 90 % (sin condensación)
Altitud de operación	0 a 1300 m
Entorno operativo	Interior y exterior
Peso bruto	0,70 kg
Accesorios	Soporte montaje en pared (incluido)
Instalación	Montaje en torniquete, caja 86, pared o superficie