ASI6214S-D - Terminal de control de acceso por reconocimiento facial



SKU: ASI6214S-D

Link: https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/asi6214s-d/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: ACCESOS, Controles Acceso

Etiquetas: DAHUA

Pantalla táctil de cristal de 4,3 pulgadas con una resolución de 272 x 480. Cámara de doble lente gran angular de 2 MP con iluminación IR y DWDR. Múltiples métodos de desbloqueo, incluidos huella digital, rostro, tarjeta de identificación y contraseña. Admite 6.000 usuarios, 6.000 caras, 6.000 contraseñas, 6.000 huellas dactilares, 10.000 tarjetas, 50 administradores y 300.000 registros. Reconoce rostros a una distancia de 0,3 m a 1,5 m; tasa de precisión del 99,9 % y tiempo de comparación 1:N de 0,2 s por persona. Admite seguridad mejorada con expansión del módulo de seguridad para evitar aperturas forzadas. Cuenta con detección de mascarilla y detección de casco de seguridad. Compatible con código QR de visitante y función de timbre. Permite videollamadas y uso de aplicación para notificaciones, desbloqueo remoto y otras funciones. Conexión mediante TCP/IP. Clasificación de protección IP65.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Procesador principal Tipo de botón Protocolos de red Protocolo OSDP Interoperabilidad SDK y API

Tipo de producto

Pantalla Cámara Iluminación Valor

Procesador integrado

Botón táctil

UDP, TCP, IPv4, RTSP, SIP, P2P, RTP

Sí

CGI, ONVIF

Sí

Autónomo

LCD de 4,3" táctil capacitiva (272 x 480 píxeles) Doble lente CMOS HD de 2 MP con IR y DWDR

IR automático

Parámetro Valor **Audio** Aviso de voz, zumbador, micrófono integrado PC+GF Material de carcasa Huella, tarjeta, control remoto, contraseña, código QR, Modos de desbloqueo rostro y combinaciones Tarjetas de identificación Tipo de tarjeta Lista de períodos/vacaciones 128 períodos / 128 períodos Actualización de red Desbloqueo de primer usuario Sí Verificación remota Sí Lista de confianza y restringida Listas Lectores periféricos 1x RS-485 v 1x Wiegand Autenticación multiusuario Sí Sí Monitoreo en tiempo real Autenticación multifactor Sí Captura de imágenes Sí Configuración web Sí Registro automático Sí Distancia de lectura de tarjeta 0-3 cm Altura de reconocimiento facial 1,1-2,0 m Distancia de reconocimiento facial 0,3-1,5 m 99,9% Precisión de reconocimiento facial Tiempo de reconocimiento facial 0,2 segundos Modo de huella Verificación 1:N Normal, VIP, patrulla, invitado, lista negra, otros, Tipos de usuario (tarjeta) personalizado 1 y 2 Capacidad de usuarios 6.000 usuarios Capacidad facial 6.000 imágenes Capacidad de tarjetas 10.000 Capacidad de contraseñas 6.000 Capacidad de registros 300.000 **Puertos** 1x RS-485, 1x Wiegand, 1x USB, 1x RJ45 10/100 Mbps, 1 entrada/salida de alarma, botón de salida

Vinculación de alarmas Sí Sí Detección estado de puerta Control de bloqueo

Fuente de alimentación

Temperatura de funcionamiento

Temperatura de almacenamiento

Alarmas soportadas Anti-pass back, manipulación, coacción, intrusión, tarjeta

ilegal, huella de coacción

12 V CC, 1,5 A (adaptador incluido)

?12 W Consumo energético **IP65** Protección

Dimensiones (producto) $180.1 \times 90.1 \times 27.0 \text{ mm}$

 $268 \times 136 \times 78 \text{ mm (interior)}, 590 \times 432 \times 302 \text{ mm}$ Dimensiones (embalaje)

> (protección) -30 °C a +60 °C -40 °C a +70 °C

Humedad operativa 0%-90%, sin condensación

Altitud de operación 0-1300 m Entorno operativo Interior y exterior Peso neto / bruto $0.70 \, \text{kg}$

Accesorios incluidos

Soporte de montaje en pared

En torniquete, caja 86, pared, superficie Instalación