ASI7213X-V1-T1-Lector Autónomo LCD táctil de Recon

Precio: 2128.9856€

SKU: ASI7213X-V1-T1

Link: https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/lectores-autonomos/asi7213x-v1-t1/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338
Conmutación: 1951
Categorías: ACCESOS, Controles Acceso, Lectores Autónomos
Etiquetas: dahua, Reconocimiento Facial
Pantalla táctil LCD 7". Pantalla curva 2.5D.Doble cámara 1/2.8" 2MP CMOS WDR(120dB).Soporta reconocimiento facial, puede reconocer 360 posiciones en el rostro.Velocidad de reconocimiento de la cara: 0.2s por cara. Precisión de la verificación facial 99.5%.Distancia de la cámara de la cara: 0.3 - 2.0m; altura humana: 0.9 - 2.4m (distancia lente-tierra: 1.4m).Soporta medición de temperatura corporal.Rango de medición de temperatura de 30ºC a 45ºC. Distancia de medición 0.3 - 1.8m. Precisión: 0.1?, rango error ?±0.5ºC. Informe de alarma de anomalía de temperatura.Soporte para activar/desactivar el termómetro.Capacidad: 100.000 usuarios, 100.000 imágenes de caras, 100.000 tarjetas, 100.000 contraseñas, 50 administradores y 300.000 registros.Lector de tarjetas IC Card: 13.56MHz (alta fecuencia), Máx distáncia 10cm (larga distancia), Soporta protocolo MIFARE.Soporta usuarios generales, usuarios de patrulla, usuarios VIP, usuarios invitados y usuarios especiales.Soporta la detección de máscara, alarma de eventos anormales sin máscara.Soporta alarma de coacción y alarma de manipulación.Anti-passback.Soporta detección de vida.Uso interior.Soporte para videoportero.Dimensiones y peso: 302.6x129x32mm / 2.2Kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Procesador principal	Embedded Processor
Entradas	2 sensores puerta, 2 botón salida, 1 alarma
Salidas	2 cerradura puerta, 1 alarma
Lectores	1 lector
Formato lectura tarjeta	13.56 MHz (IC Card)
Distancia lectura tarjeta	3 cm
Capacidad tarjetas / eventos	100.000
Configuración	Pantalla táctil capacitiva
Gestión usuarios	General, VIP, invitado, patrulla, usuarios especiales
Funciones de alarma	Manipulación, Coacción, Anti-Passback
Ajustes por calendario	128 calendarios, 128 períodos, 128 vacaciones
Conexión a PC	RS-485
Conexión a lector	Wiegand / RS-485
Aviso voz	Sí
Teclado y pantalla	Pantalla táctil 7" LCD, 1024x600
Alimentación	12 V DC @ 2 A
Temperatura	-10 °C a +35 °C
Humedad	0 % a 90 %