

ASI7214Y-V3 - Lector Autónomo IPS 7" táctil de Reconocimiento Facial+Huella+Password+Tarjeta



SKU: ASI7214Y-V3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/control-de-acceso/asi7214y-v3/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: ACCESOS, Controles Acceso, Acceso Autónomo

Etiquetas: DAHUA, RECONOCIMIENTO FACIAL

Pantalla táctil 7" capacitativa. Soporta reconocimiento facial, puede reconocer 360 posiciones en el rostro. Configuración web. Precisión de la verificación facial >99.5%. Velocidad de comparación facial 0.35s. Distancia de la cámara de la cara: 0.3 - 2.0m; Altura humana: 0.9 - 2.4m. Anti-passback. Lector de tarjetas IC Card: 13.56MHz (alta frecuencia), Máx. distancia 10cm (larga distancia), Soporta protocolo MIFARE. Capacidad: 50.000 usuarios, 50.000 caras, 10.000 huellas, 50.000 tarjetas, 50.000 contraseñas y 50 administradores. Instalación en superficie. Dimensiones y peso: 283x130x36.9mm / 1.80Kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Procesador principal	Embedded Processor
Entradas	2 sensores puerta, 1 botón salida, 2 entradas alarma
Salidas	4 (cerradura puerta, timbre y 2 alarmas)
Lectores	1 lector
Formato lectura tarjeta	13.56 MHz (IC Card)
Distancia lectura tarjeta	De 1 a 5 cm
Tiempo reconocimiento huella	? 1.5 s
Capacidad tarjetas / eventos	100.000
Configuración	Pantalla táctil capacitativa
Gestión usuarios	General, VIP, invitado, patrulla, lista negra, fuerza
Funciones de alarma	Puerta abierta, intrusión, encierro, sabotaje
Ajustes por calendario	128 calendarios, 128 períodos, 128 vacaciones
Conexión a PC	RS-485

Parámetro	Valor
Conexión a lector	Wiegand / RS-485
Aviso voz	Sí
Teclado y pantalla	Pantalla táctil 7" IPS, 1024x600
Alimentación	12 V DC @ 2 A
Temperatura	-10 °C a +55 °C