

ASI7223X-A-T1 - Terminal control de accesos con detección facial y temperatura corporal (con soporte pedestal)



SKU: ASI7223X-A-T1

Link: <https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/accesos-temperatura/asi7223x-a-t1/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: ACCESOS, Controles Acceso, Acceso Temperatura

Etiquetas: DAHUA

Terminal control de accesos Dahua con detección facial con soporte para tornos Pantalla IPS de 7 pulgadas Hasta 100.000 rostros Plataforma de gestión DSS-EXPRESS Ámbito de uso interior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Procesador principal	Procesador embebido
Display	IPS táctil capacitativo de 7 pulgadas
Resolución	600 × 1024
Cámara	Doble cámara CMOS 1/2,8" HD
WDR	120 dB
Compensación de luz	Automática luz blanca, IR automático
Modo de desbloqueo	Remoto, contraseña, facial y combinaciones
Verificación remota	Sí
Lector de tarjetas periférico	RS-485 y Wiegand
Vigilancia en tiempo real	Sí
Configuración web	Sí
Precisión verificación facial	99,5 %
Tiempo reconocimiento facial	0,2 segundos
Rango reconocimiento facial	0,3 a 2 metros
Altura persona para reconocimiento	0,9 a 2,4 metros
Capacidad usuarios	Hasta 100.000 usuarios
Capacidad imágenes faciales	Hasta 100.000 imágenes
Capacidad contraseñas	Hasta 100.000
Registro eventos	Hasta 300.000
Comunicación	1 puerto RS485, 1 puerto RS-232, entrada/salida Wiegand,

Parámetro	Valor
Entradas / salidas	2 puertos USB Entrada alarma, salida alarma, 2 botones petición salida, 2 cerraduras
Alarmas	Anti-passback, tamper, coacción
Puerto de red	Ethernet 10/100/1000 Mbps
Protocolos de red	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
Soporte protocolo OSDP	Sí
Compatibilidad	ONVIF, CGI, SDK, API
Temperatura funcionamiento (termómetro deshabilitado)	-10 °C a +55 °C
Temperatura funcionamiento (termómetro habilitado)	+15 °C a +30 °C
Ámbito de uso	Interior
Soporte	Para tornos
Alimentación	12 V CC, 2 A
Consumo eléctrico	? 24 W
Dimensiones (An x Al x Pr)	129 × 477 × 45,5 mm
Instalación	En torno de control de acceso