
ASR1100B-D-V1 - Lector RFID resistente al agua



SKU: ASR1100B-D-V1

Link: <https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/lectores/asr1100b-d-v1/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Conmutación: 1951

Categorías: ACCESOS, Controles Acceso, Lectores

Etiquetas: DAHUA

Lector RFID 125KHz de control de accesos
Soporta RS485, protocolo Wiegand 34
Indicador luminoso y bip zumbador
Función watchdog
Protección IP66
12V CC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Procesador	8 bits
Formato de lectura	125 KHz
Rango de lectura	1 a 3 cm
Tiempo de respuesta de lectura	< 0,1 s
Conexión a controladora	Wiegand 34, RS485
Indicador luminoso	Luz roja, verde y azul
Tono	Bip zumbador
Función watchdog	Sí
Alimentación	9 V a 15 V CC, 100 mA
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +55 °C
Humedad relativa de funcionamiento	10 % a 90 % (sin condensación)
Grado de protección	IP66
Instalación	Montaje en superficie
Dimensiones (An x Al x Pr)	72 × 102,4 × 18 mm
Peso	200 g
Certificaciones	CE, FCC