ASR1100B-D-V1 - Lector RFID resistente al agua



SKU: ASR1100B-D-V1

Link: https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/lectores/asr1100b-d-

v1/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Conmutación: 1951

Categorías: ACCESOS, Controles Acceso, Lectores

Etiquetas: DAHUA

Lector RFID 125KHz de control de accesosSoporta RS485, protocolo Wiegand 34Indicador luminoso y bip zumbadorFunción watchdogProtección IP6612V CC

Sí

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro Valor **Procesador** 8 bits 125 KHz Formato de lectura Rango de lectura 1 a 3 cm Tiempo de respuesta de lectura < 0.1 s

Conexión a controladora Wiegand 34, RS485 Luz roja, verde y azul Indicador luminoso Tono Bip zumbador

Función watchdog

9 V a 15 V CC, 100 mA Alimentación

Temperatura de funcionamiento -10 °C a +55 °C

Humedad relativa de funcionamiento 10 % a 90 % (sin condensación)

Grado de protección

Instalación Montaje en superficie Dimensiones (An x Al x Pr) $72 \times 102,4 \times 18 \text{ mm}$

Peso 200 g Certificaciones CE, FCC