
ASR1100B-V1 - Lector Proximidad Mifare RS485 IP67 Exterior



SKU: ASR1100B-V1

Link: <https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/lectores/asr1100b-v1/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: ACCESOS, Controles Acceso, Lectores

Etiquetas: DAHUA

Admite desbloqueo mediante tarjeta para facilitar su uso Lectura de tarjetas sin contacto. Admite lectura de tarjetas Mifare (tarjeta IC) Lee tarjetas a una frecuencia de 13,56 MHz Admite comunicación RS-485 y Wiegand El puerto Wiegand admite el protocolo W34 y otros protocolos personalizados para compatibilidad con productos de terceros El dispositivo se puede actualizar a través de la página web Activa alarmas sonoras y la luz indicadora Todos los puertos vienen con protección contra sobrecorriente y sobretensión Los cables se pueden instalar en superficies y el segmento interno del dispositivo tiene un tratamiento sellador Clasificación IP67 (se necesita tratamiento de superficie de silicona). El dispositivo es adecuado para escenas al aire libre

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Tipo de producto	Lector de tarjetas
Zumbador	Sí
Material de la carcasa	PC + ABS
Modo de desbloqueo	Tarjeta
Tipo de tarjeta	Tarjeta IC
Tiempo de respuesta	0,1 segundos
Distancia de lectura de la tarjeta	0 cm – 3 cm (0" – 1,18")
Puerto RS-485	Sí
Puerto Wiegand	Sí
Alarma de manipulación	Sí
Fuente de alimentación	9 – 15 V CC, 100 mA
Protección	IP67 (requiere tratamiento de superficie de silicona, consulte el manual)

Parámetro	Valor
Consumo de energía	? 0,9 W (en espera), ? 1 W (en funcionamiento)
Dimensiones del producto (An x Al x Pr)	102 × 72 × 18 mm (4,02" × 2,83" × 0,71")
Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr)	168 × 120 × 52 mm (6,61" × 4,72" × 2,05")
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a +60 °C (-22 °F a 140 °F)
Humedad de funcionamiento	0% – 95% (sin condensación)
Entorno operativo	Interior / exterior
Peso bruto	0,17 kg (0,37 libras)
Instalación	Montaje en superficie