

ASR1200E-D - Lector Proximidad EM RS485 Wiegand IP67 Water-proof



SKU: ASR1200E-D

Link: <https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/lectores/asr1200e-d/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Conmutación: 1951

Categorías: ACCESOS, Controles Acceso, Lectores

Etiquetas: DAHUA

Protocolo RS-485 Wiegand de 34 bits (26 opcionales) 13,56 MHz (Mifare) 125 KHz (EM-ID) Diseño resistente al agua LED indicadores rojos, azules y verdes Instalación montada en superficie

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Modelo	ASR1200E-D
Procesador principal	8 bits
Formato de lectura	125 kHz
Rango de lectura	3–6 cm (máx.)
Tiempo de lectura	< 0,1 s
Interfaz al controlador	RS485, Wiegand 34 (26 opcional)
Tono de pitido	Zumbador
Protección	IP66 (<i>Requiere aplicación de gel de sílice entre dispositivo y pared</i>)
Fuente de alimentación	9–15 VCC / 100 mA
Temperatura de funcionamiento	–30 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento	? 95%
Dimensiones (An × P × Al)	96 × 43 × 17 mm
Peso neto	0,1 kg
Entorno de instalación	Exterior
Certificación CE	Sí
Certificación FCC	Sí