

ASR2100A - Lector Dahua de tarjetas Mifare



SKU: ASR2100A

Link: <https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/lectores/asr2100a/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Conmutación: 1951

Categorías: ACCESOS, Controles Acceso, Lectores

Etiquetas: DAHUA

Lector Dahua de tarjetas Mifare resistente al agua Lectura sin contacto de tarjetas Mifare Soporte de comunicación RS-485 y Wiegand Incorpora zumbador e indicador Soporte alarma anti-manipulación Watchdog incorporado para detección y control de estado de funcionamiento Todos los puertos de conexión tienen protección contra sobrecorriente y sobretensión Instalación de superficie Material de PC, panel acrílico y grado de protección IP66 Adecuada para uso en interiores y exteriores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Tipo de lector	Lector de tarjetas Mifare
Modos de desbloqueo	Tarjeta
Tiempo de respuesta	0,1 segundos
Rango de lectura de tarjetas	0 a 5 cm
Puertos	1 puerto RS-485, 1 salida Wiegand
Tamper antisabotaje	Sí
Zumbador	Incorporado
Alimentación	12 V CC, 0,5 A
Consumo	? 0,9 W (reposo), ? 1,7 W (funcionamiento)
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a +70 °C
Humedad relativa	5 % a 95 % (sin condensación)
Carcasa	PC y panel acrílico
Grado de protección	IP66
Dimensiones (An x Al x Pr)	86 × 123 × 15 mm
Peso	350 g
Instalación	Montaje en superficie
Certificaciones	CE, FCC