



SKU: ASR2100H

Link: <https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-acceso/lectores/asr2100h/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: ACCESOS, Controles Acceso, Lectores

Etiquetas: DAHUA

Desbloqueo de tarjeta.Comunicación RS-485 y Wiegand 34 (se puede personalizar Wiegand-26).Indicaciones mediante el timbre y la luz indicadora.Alarma de manipulación.Watchdog monitorea y controla el dispositivo cuando se comporta de manera anormal, realizando recuperaciones cuando sea necesario para garantizar el funcionamiento a largo plazo del dispositivo. > Todos los puertos de conexión cuentan con protección contra sobrecorriente y sobretensión.Clasificación IP66.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Protocolo OSDP	Sí
Tipo de producto	Lector de tarjetas
Zumbador	Sí
Material de la carcasa	PC + ABS
Modo de desbloqueo	Tarjeta
Tipo de tarjeta	Tarjeta IC
Tiempo de respuesta	0,1 s
Distancia de lectura de tarjetas	0 cm – 8 cm (0" – 3,15")
Puerto RS-485	1
Puerto Wiegand	Salida de 1 canal
Alarma de manipulación	Sí
Fuente de alimentación	12 V CC, 0,5 A
Protección	IP66
Consumo de energía	? 0,48 W (en espera), ? 1,2 W (en funcionamiento)
Dimensiones del producto (L x An x Pr)	127 x 46 x 20 mm (5,00" x 1,81" x 0,79")
Dimensiones del embalaje (L x An x Pr)	139 x 73 x 48 mm (5,47" x 2,87" x 1,89")
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a +70 °C (-22 °F a +158 °F)
Humedad de funcionamiento	? 95 % (HR)
Entorno operativo	Exterior

Parámetro
Peso bruto
Instalación

Valor
104 g (0,23 libras)
Montaje superficial